




# S マーク認証取得機器

## ■コマンドスイッチ

### ・非常停止用押しボタンスイッチ

フレーム	機種・外観	接点構成	形式	認証番号	適用規格
丸フレーム	ブッシュロック大形 (φ40) 〈白矢印なし〉  (写No.KKD05-020b)	1b	AR22V2R-01R (KRS)	07A-4589	EN60947-5-5
		1a1b	AR22V2R-11R (KRS)	07A-4591	
		2b	AR22V2R-02R (KRS)	07A-4590	
		2a2b	AR22V2R-22R (KRS)	07A-4592	
	EMO記号付 ブッシュロック大形 (φ40) 〈白矢印なし〉  (写No.KKD05-261)	1b	AR22V3R-01RZ286 (KRS)	07A-4597	
		1a1b	AR22V3R-11RZ286 (KRS)	07A-4598	
		2b	AR22V3R-02RZ286 (KRS)	07A-4599	
		2a2b	AR22V3R-22RZ286 (KRS)	07A-4600	
	ブッシュロック中形 (φ29) 〈白矢印なし〉  (写No.KKD06-339)	1b	AR22V4R-01R (KRS)	07A-4601	
		1a1b	AR22V4R-11R (KRS)	07A-4603	
		2b	AR22V4R-02R (KRS)	07A-4602	
		2a2b	AR22V4R-22R (KRS)	07A-4604	

(注1) 上表のとおり標準品形式の末尾に (KRS) とご指定ください。

(注2) ボタンの色は赤色 [R] のみです。

(注3) Sマーク認証品は上表の機種 (接点構成) のみです。

### ・非常停止用照光押しボタンスイッチ

フレーム	機種・外観	トランス	接点構成	ランプ 使用電圧	LED照光	認証番号	適用規格	
					形式			
丸フレーム	ブッシュロック大形 (φ40) 〈白矢印なし〉  (写No.KKD06-337)	無	1b	DC6V	AR22V2L-0163R (KRS)	07A-4605	EN60947-5-5	
				AC6V	AR22V2L-01A3R (KRS)	07A-4606		
				AC/DC12V	AR22V2L-01B3R (KRS)	07A-4607		
				AC/DC24V	AR22V2L-01E3R (KRS)	07A-4608		
				1a1b	DC6V	AR22V2L-1163R (KRS)		07A-4609
					AC6V	AR22V2L-11A3R (KRS)		07A-4610
			AC/DC12V		AR22V2L-11B3R (KRS)	07A-4611		
			AC/DC24V		AR22V2L-11E3R (KRS)	07A-4612		
			2b		DC6V	AR22V2L-0263R (KRS)		07A-4613
					AC6V	AR22V2L-02A3R (KRS)		07A-4614
				AC/DC12V	AR22V2L-02B3R (KRS)	07A-4615		
				AC/DC24V	AR22V2L-02E3R (KRS)	07A-4616		
	ブッシュロック大形 (φ40) 〈全着色透明・白矢印なし〉  (写No.KKD06-340)	無		1b	DC6V	AR22VAL-0163R (KRS)	07A-4617	
					AC6V	AR22VAL-01A3R (KRS)	07A-4618	
			AC/DC12V		AR22VAL-01B3R (KRS)	07A-4619		
			AC/DC24V		AR22VAL-01E3R (KRS)	07A-4620		
			1a1b		DC6V	AR22VAL-1163R (KRS)	07A-4621	
					AC6V	AR22VAL-11A3R (KRS)	07A-4622	
				AC/DC12V	AR22VAL-11B3R (KRS)	07A-4623		
				AC/DC24V	AR22VAL-11E3R (KRS)	07A-4624		
				2b	DC6V	AR22VAL-0263R (KRS)	07A-4625	
					AC6V	AR22VAL-02A3R (KRS)	07A-4626	
			AC/DC12V		AR22VAL-02B3R (KRS)	07A-4627		
			AC/DC24V		AR22VAL-02E3R (KRS)	07A-4628		

(注1) 上表のとおり標準品形式の末尾に (KRS) とご指定ください。

(注2) ボタンの色は赤色 [R] のみです。

(注3) スイッチ動作とランプ回路は連動していません。

(注4) Sマーク認証品は上表の機種 (接点構成、ランプ使用電圧) のみです。