

REP No. R7BGC24-006

2024年4月富士電機株式会社

MONITOUCH

作画ソフト「V-SFT-6」バージョンアップのご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、モニタッチをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて掲題の件、下記のとおり、モニタッチ作画ソフト「V-SFT-6」のバージョンアップに関してご案内申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 製品型式

V-SFT-6

2. バージョン

Ver. 6.2.3.0

3. 変更内容

各種ソフトウェアのバージョンは以下となります。

シリーズ	項目	変更前	変更後		
作画ソフト	V-SFT-6	6.2.2.0	6.2.3.0		
X1 シリーズ ※	本体プログラム	1.600	1.700		
XI JULX	System Configurator	1.400	1.400(変更なし)		
V10 シリーズ	本体プログラム	1.100	1.200		
V10 29-X	OS	1.10	1.30		
V9 シリーズ	本体プログラム	2.900	3.000		
V9ンリー人	OS	4.80			
SignAiEdge	本体プログラム	2.900.1.60	3.000.1.60		
SignAlEuge	OS	4.80 SignAiEdge	4.90 SignAiEdge		
TS シリーズ	本体プログラム	2.430	2.440		
V8(UG40)シリーズ	本体プログラム	2.390	2.390(変更なし)		

[※]X1 シリーズのアップデートプログラムは V-SFT-6 に含まれておりません。 弊社 H P よりダウンロードをお願いします。

4. バージョンアップ内容

【別紙】V-SFT-6 (Ver. 6.2.3.0) 追加機能一覧 をご参照ください。

5. バージョンアップスケジュール

2024年4月25日出荷分よりバージョンアップ

※V10 シリーズ OS につきましては 2024 年 4 月 15 日の V10 本体出荷分よりバージョンアップ済みとなります。



MONITOUCH



V-SFT Ver. 6.2.3.0 バージョンアップ情報

	V10	V9	TS2060i/TS2060	V8i(N)/V8(N)	X1
本体プログラム	Ver. 1.200	Ver. 3.000	Ver. 2.440	Ver. 2.390	Ver. 1.700 *2
OS	Ver. 1.30 *1	Ver. 4.90 *1			

^{*1} アップデートするには、ストレージが必要です。

接続

1 接続可能機種追加 : 富士電機 PUM (MODBUS TCP/IP)

対応機種: V10/V9/TS2060i、X1

接続機種: 富士電機 PUM (MODBUS TCP/IP)

2 接続可能機種追加 : CODESYS CODESYS V3(Ethernet)

* OSのアップデートが必要

対応機種: V10

接続機種: CODESYS V3(Ethernet)

※V9、X1は対応済み(TS2060iは非対応)

3 接続機種仕様拡張 : キーエンス KV Nano RS-485(2線)接続

対応機種: V10/V9/TS2060i/TS2060 接続機種: キーエンス KV Nano

伝送形式: 2線式

【概要】

KV nanoの増設カセット使用時、RS-485の2線式接続に対応しました。 PLCプロパティに [伝送形式] が追加され、「2線式/4線式」の選択が可能です。



機能

1 V9シリーズ RGB出力 バックライトOFF時の仕様追加

【概要

V9のバックライトOFF時もRGB出力して、外部モニタで表示できるようになりました。

【設定箇所】

[システム設定] → [本体設定] → [環境設定] → 「バックライトOFF時、RGB出力をOFFする」のチェックを外す

作画ソフト

1 シンボル SiemensのPLCソフトTIA Portal Ver. 18対応

【概要】

Siemens のソフトTIA Portal Ver. 18で作成したTIA プロジェクトファイル(*.ap18)をシンボルにインポート可能です。

2 AZERTY配列のキーパッド追加

【概要】

フランスなどで使用されるAZERTY配列の キーパッドをカタログに追加しました。







従来のキーパッド

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		_	BKSP		CLR
Q	W	E	R	T	Υ	U	I	0	Р	0		UP		DEL
A	S	D	F	G	Н	J	K	L	į			LT	RT	Space
Z	X	С	V	В	N	M	,	Ŀ	/	-	¥	DW		Enter

^{*2} X1のアップデートプログラムはホームページからダウンロードしてください。アップデート手順は同梱の『アップデート手順書』を参照。