

お客様 各位

Rep No. C12002

2012年5月10日

富士電機機器制御株式会社
管理本部 事業統括部

ソフトスタータ ATS01シリーズ 一部機種の生産中止のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり生産中止を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ本内容をご連絡くださいます様、ご協力の程併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	ソフトスタータ
シリーズ、名称	ATS01シリーズ
形式	ATS01シリーズの下記一部機種について生産中止を実施いたします。 ATS01N2□□LY ATS01N2□□Q
生産中止理由	機種集約及び機種標準化 (2010年度の生産中止情報が徹底されていないようでしたので、今回改めて連絡させていただきます。)
代替機種	ATS48シリーズ
生産中止時期	即日(実際の生産中止対応は2010年度に実施済です。)
添付資料	新旧機種対応表
ラストオーダー対応	ラストオーダー対応はいたしません
補用品対応	対応は行いません。
その他	ございません。

添付資料：新旧機種対応表

1. 共通主要差異項目

項目	旧（廃止機種）		新（代替機種）
	ATS01N2□□LY	ATS01N2□□Q	ATS48D□□Y
制御相数	2相制御		3相制御
主回路電圧	AC230V-15%~ AC690V+10%	AC400V ±10%	AC200V-15%~AC690V+10%
制御電源電圧	AC110V±10%	(主回路から供給)	AC110V-15%~AC230V+10%
加減速時間	1~25sec		1~60sec
バイパス用電磁接触器	ソフトスタータに内蔵		無（別置）
モータ保護機能	無		有
制御方法	電圧制御		トルクコントロール または電圧制御（選択）
設定方法	ボリューム（ツマミ）		7セグ表示+シートキー

2. 新旧機種対応表

旧（廃止機種）			新（代替機種）		
形式	ATS定格電流	外形寸法 (mm)	形式	ATS定格電流	外形寸法 (mm)
ATS01N230LY	32A	180x146x128	ATS48D32Y	32A	160x275x190
ATS01N230Q			ATS48D32Y	32A	160x275x190
ATS01N244LY	44A	180x146x128	ATS48D47Y	47A	160x275x190
ATS01N244Q			ATS48D47Y	47A	160x275x190
<p>(参考外形図)</p>			<p>(参考外形図) 取付互換性はありません。</p>		

旧（廃止機種）			新（代替機種）		
形式	ATS定格電流	外形寸法 (mm)	形式	ATS定格電流	外形寸法 (mm)
ATS01N272LY	72A	180x255x128	ATS48D75Y	75A	190x290x235
ATS01N272Q			ATS48D75Y	75A	190x290x235
ATS01N285LY	85A	180x255x128	ATS48D88Y	88A	190x290x235
ATS01N285Q			ATS48D88Y	88A	190x290x235
<p>(参考外形図)</p>			<p>(参考外形図) 取付互換性はありません。</p>		