

お客様 各位

Rep No.C13002

2013年4月10日

富士電機機器制御株式会社
管理本部 事業統括部

UL, CSA規格認定 BUブレーカ (BU-JSB、JHB) 生産中止のお知らせ


拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり生産中止を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ生産中止内容をご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	オートブレーカ (BUブレーカ)
シリーズ、名称	UL, CSA規格認証シリーズ
形式	【本体】 BU-JSB BU-JHB (内装付属品含む) 【外装付属品】 G形外部操作ハンドル (BU-GKH)、 N形外部操作ハンドル (N-23A、N-22A) ブロックターミナル (BU-TA250、BU-TA350) 端子カバー (BU-CKH)、 平形端子 (BU-S402、BU-S403)
生産中止理由	需要数の減少により、合理的・安定的な供給が困難となったため。
代替機種	富士電機機器制御(株)製での代替品はございません。 ※シュナイダー・エレクトリック社製の「パワーバウトシリーズ」を推奨致しますが、互換性はございません。
生産中止時期	2013年9月末
添付資料	定格と仕様代替比較表(富士ブランドとシュナイダーブランド)
補用品対応	補用品の対応は実施致しません。
ラストオーダー	2013年6月末までに取りまとめの上、オーダーをお願い致します。
その他	-

定格と仕様代替比較表 (富士ブランドとシュナイダーブランド)

		富士ブランド		シュナイダーブランド	
形式		BU-JSB	BU-JHB	HGL36150	JGL36150
定格電流値 (A)		125,150,175,200,225,000		15、20、25、30、35、40、 45、45、50、60、70、80、 90、100、110、125、150	150,175,200,225,250
定格遮断容量 [KA] UL489	AC240V	50	65	65	
	AC480V	30	35	35	
	AC600V	22	25	18	
外形寸法 (mm) 	a	140		105	
	b	257		163	191
	c	103		87	

以上