

熱電対のケーブル接続延長する場合には必ずご使用ください。

注) 価格には消費税が含まれておりません

熱電対種類	用途	外装	JIS記号	素線数/ 素線径	使用温度 範囲(°C)	外装色	抵抗値(往復) (Ω/m)	長さ	形式	希望小売 価格(円)
K	一般用	全ビニール被覆 (防水用)	KCB-2-G	4/0.65	-0~+90	緑	0.45	1m	FTPVXG02-1	530
								2m	FTPVXG02-2	1,260
								4m	FTPVXG02-4	2,520
								8m	FTPVXG02-8	5,040
	耐熱用	全ガラスウール被覆	KCA-2-H	7/0.3	0~+150		1.4	1m	FTPWXH02-1	630
								2m	FTPWXH02-2	1,260
								4m	FTPWXH02-4	2,520
								8m	FTPWXH02-8	5,040
		全ガラスウール被覆 外シールド	KCA-2-S	7/0.3				1m	FTPWXH62-1	860
								2m	FTPWXH62-2	1,720
4m	FTPWXH62-4	3,440								
8m	FTPWXH62-8	6,880								
J	一般用	全ビニール被覆 (防水用)	JX-2-G	4/0.65	-20~+70	黒	0.55	1m	FTPJXG02-1	650
								2m	FTPJXG02-2	1,300
								4m	FTPJXG02-4	2,600
								8m	FTPJXG02-8	5,200
	耐熱用	全ガラスウール被覆	JX-2-H	7/0.3	0~+150		1.4	1m	FTPJXH02-1	650
								2m	FTPJXH02-2	1,300
								4m	FTPJXH02-4	2,600
								8m	FTPJXH02-8	5,200
		全ガラスウール被覆 外シールド	JX-2-S	7/0.3				1m	FTPJXH62-1	900
								2m	FTPJXH62-2	1,800
4m	FTPJXH62-4	3,600								
8m	FTPJXH62-8	7,200								
R	一般用	全ビニール被覆 (防水用)	RCB-2-G	4/0.65	-20~+70	橙	0.070	1m	FTPXXG02-1	530
								2m	FTPXXG02-2	1,300
								4m	FTPXXG02-4	2,600
								8m	FTPXXG02-8	5,200
	耐熱用	全ガラスウール被覆	RCB-2-H	7/0.3	0~+150		0.17	1m	FTPXXH02-1	650
								2m	FTPXXH02-2	1,300
								4m	FTPXXH02-4	2,600
								8m	FTPXXH02-8	5,200
		全ガラスウール被覆 外シールド	RCB-2-S	7/0.3				1m	FTPXXH62-1	900
								2m	FTPXXH62-2	1,800
4m	FTPXXH62-4	3,600								
8m	FTPXXH62-8	7,200								

注1) 他の長さのものも製作可能です。100mまでは1m単位でご指定ください。100m以上は100m単位となります。