

フロントエンド電源(48V 出力 大容量3KWタイプ)

FH3000

大容量
3000W!



- * 1. 1w/ccの省スペース・大容量
- * 並列冗長機能搭載
- * ホットスワップ対応

入力特性	入力電圧	200-240V AC	
	定格周波数	50/60Hz	
	突入電流	入力投入時10A以下	出力投入時 33A以下
	効率	89.5%以上(入力定格、3000W出力時)	
	力率	95%以上	
出力特性	定格電圧	+48V	+12VSB
	定格電流	61.5A	4A
	ピーク電流	61.5A	4A
	最小電流	0.4A	0A
	出力電力	定格 3000W	
	総合電圧精度	±5%以下	±4%以下
	最大リップル電圧	480mVp-p	120mVp-p
	最大スパイク電圧	480mVp-p	120mVp-p
	過電圧保護	51-55V	-
	過電流保護	110%~150%	100%~150%
低電圧保護	14.4-38.4V	-	
構造	外形寸法(WxDxH)	69.5mm × 326.3mm × 123.5mm (突出部を含まず)	
	質量	4kg以下	
その他	使用温度/湿度	0-50°C(温度による出力ディレーティングあり) /20-85%RH	
	冷却方法	強制空冷	
	漏洩電流	0.75mA以下 (240V AC)	
	雑音端子電圧	CISPR クラスA、FCC クラスA 各準拠	
	高調波電流規制	JEIDA、EN61000-3-2 各準拠	
	適用安全規格	IEC60950-1、UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1	
	保証期間	納入後1年 (常温常湿のもと)	

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか、当社またはお買上の販売店にご相談の上、正しくご使用下さい。

* 本資料の内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

富士電機株式会社

TEL : 03-5435-7270 (ダイヤルイン)
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 (ゲートシティ大崎イーストタワー)
 ホームページURL
http://www.fujielectric.co.jp/products/power_supply/conversion/swp/index.html