

パワーフィルタの一部機種 生産終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社商品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
 この度、下記の機種を生産終了すること運びとなりましたのでお知らせいたします。
 ご高覧の上、ご高配のほど何卒宜しく願申し上げます。
 また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ本内容をご連絡
 くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 生産終了機種

1) 入力回路用RNFTC形の定格6A~30A

生産終了機種	定格電圧	定格電流	代替機種
RNFTC06-20	250V	6A	RNFTD06-20
RNFTC10-20		10A	RNFTD10-20
RNFTC20-20		20A	RNFTD20-20
RNFTC30-20		30A	RNFTD30-20
RNFTC06-40	480V	6A	RNFTD06-40
RNFTC10-40		10A	RNFTD10-40
RNFTC20-40		20A	RNFTD20-40
RNFTC25-40		25A	RNFTD30-40
RNFTC30-40		30A	RNFTD30-40

2) 出力回路用RNFTS形の定格5A~30A

生産終了機種	定格電圧	定格電流	代替機種
RNFTS05-20	250V	5A	RNFDS05-20
RNFTS10-20		10A	RNFDS10-20
RNFTS20-20		20A	RNFDS20-20
RNFTS30-20		30A	RNFDS30-20
-	480V	-	-
RNFTS10-40		10A	RNFDS10-40
RNFTS20-40		20A	RNFDS20-40
RNFTS25-40		25A	RNFDS25-40
RNFTS30-40		30A	RNFDS30-40

(注1)上表にない機種は生産継続します。(三相用40A、45A、50A及び単相用25A、50A)

2. 生産終了理由:

代替機種のRNFTD形が海外規格(UL、CSA、EN)を取得しましたので機種統合を行います。

RNFTD形・RNFDS形の特長

- ①ノイズ減衰性能はRNFTC形・RNFTS形と同等で、小形・軽量です。
- ②IEC規格のレール取付あるいはM4ネジ取付のどちらも可能です。
- ③端子ねじ脱落防止機能、端子カバーレス構造を採用しています。
- ④RNFTD形は海外安全規格(UL、CSA、EN)取得済です。
- ⑤CEマーキング対応品です。

3. 生産終了日(ラストオーダー)

最終ご注文受付日:2017年3月末日

生産終了日:2017年6月末日

(注2)生産終了機種の在庫品としての発注は2017年2月で終了いたします。

以上