

お客様 各位

Rep No.C18011

2018年12月10日

富士電機機器制御株式会社
事業企画本部

【シュナイダーブランド】ACB, MCCB用外部電源モジュール 生産終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり生産終了を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しく願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ生産終了内容を
ご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	外部電源モジュール																		
シリーズ、名称	外部電源モジュール (MasterpactシリーズACB、Compact NS/NSXシリーズMCCBに使用)																		
形式	以下に対象形式を示します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>入力電圧</th><th>手配形式</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DC24V-30V</td><td>54440</td></tr> <tr> <td>DC48V-60V</td><td>54441</td></tr> <tr> <td>DC100V-125V</td><td>54442</td></tr> <tr> <td>AC110V-130V</td><td>54443</td></tr> <tr> <td>AC200V-240V</td><td>54444</td></tr> <tr> <td>AC380V-415V</td><td>54445</td></tr> </tbody> </table>	入力電圧	手配形式	DC24V-30V	54440	DC48V-60V	54441	DC100V-125V	54442	AC110V-130V	54443	AC200V-240V	54444	AC380V-415V	54445				
入力電圧	手配形式																		
DC24V-30V	54440																		
DC48V-60V	54441																		
DC100V-125V	54442																		
AC110V-130V	54443																		
AC200V-240V	54444																		
AC380V-415V	54445																		
生産終了理由	後継機種発売に伴う生産終了																		
代替機種	新形外部電源モジュール 以下に手配形式の比較を示します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>現行機種</th><th>新形機種</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54440</td><td>LV454440</td></tr> <tr> <td>54441</td><td>LV454441</td></tr> <tr> <td>54442</td><td>LV454442</td></tr> <tr> <td>54443</td><td>LV454443</td></tr> <tr> <td>54444</td><td>LV454444</td></tr> <tr> <td>54445</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> AC200V-240V品における新旧機種写真 <table border="1"> <thead> <tr> <th>現行機種</th><th>新形機種</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 注) AC380V-415V用(手配番号54445)については、代替機種の準備はありません。	現行機種	新形機種	54440	LV454440	54441	LV454441	54442	LV454442	54443	LV454443	54444	LV454444	54445	—	現行機種	新形機種		
現行機種	新形機種																		
54440	LV454440																		
54441	LV454441																		
54442	LV454442																		
54443	LV454443																		
54444	LV454444																		
54445	—																		
現行機種	新形機種																		
																			
生産終了時期	手配番号54444:2018年11月 手配番号54440、54441、54442、54443:2019年7月																		
添付資料	新旧仕様比較表																		
ラストオーダー対応	ラストオーダー対応はございません。																		
補用品対応	補用品対応はございません。																		
その他	在庫消化後の切替となります。 代替機種については、現行機種の生産終了時期にあわせて発売を開始します。 手配番号LV454444:2018年11月 手配番号LV454440、LV454441、LV454442、LV454443:2019年7月																		

添付資料
新旧仕様比較表

		現行機種					代替機種						
手配形式		54440	54441	54442	54443	54444	54445	LV454440	LV454441	LV454442	LV454443	LV454444	
外観写真													
入力電圧		DC24V-30V	DC48V-60V	DC100V-125V	AC110V-130V	AC200V-240V	AC380V-415V	DC24V-30V	DC48V-60V	DC100V-125V	AC110V-130V	AC200V-240V	
入力電圧範囲		±20%			-15% ~ +10%			±20%			-15% ~ +10%		
出力電圧	DC	24V±5%						24V±5%					
適用周波数	Hz	—			50/60 Hz ±5%			—			50/60 Hz ±5%		
標準出力電流		1A						1A					
過電圧カテゴリ	IEC62477-1	Ⅳ						Ⅳ					
入力側電線サイズ mm2	単線	0.75~2.5						0.2~6					
	撚り線	0.75~4						0.2~4					
	フェルール	0.75~2.5						0.25~4					
入力側端子ねじ締付トルク	Nm	0.8						0.6					
出力側電線サイズ mm2	単線	0.75~2.5						0.5~2.5					
	撚り線	0.75~4						—					
	フェルール	0.75~2.5						0.5~1.5					
出力側端子ねじ締付トルク	Nm	0.8						0.8					
外形寸法 mm	幅	105						108					
	長さ	88						90					
	奥行	59						67.5					