

**お客様 各位**

Rep No.C21004

2021年5月14日

 富士電機機器制御株式会社  
 事業統括部

## 【シュナイダーブランド】配線用遮断器PowerPactシリーズ Mフレーム一部機種生産終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。  
 掲記の件、下記のとおり生産終了を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程  
 何卒宜しく願い申し上げます。  
 また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ生産終了内容  
 ご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

### 記

製品名	配線用遮断器
シリーズ、名称	PowerPactシリーズ;Mフレーム配線用遮断器
形式	PowerPact Mフレームの300、350、450、500、700、800A定格品全機種 手配品番:M□■○6△△△● □:遮断性能指定部分 (GあるいはJ) ■:端子構造指定部分 (例:ラグ端子「L」、バー端子「F」) ○:極数指定部分 (2あるいは3) △△△:定格電流指定部分 (300、350、450、500、700、800) ●:付属品指定部分 (付属品付の場合、例:1A1Bタイプの補助スイッチの場合「AA」) 注) 400A定格品と600A定格品は継続します。(今回の生産終了案内の対象外です。)
生産終了理由	後継機種発売に伴う生産終了
代替機種	遮断性能「G」タイプの配線用遮断器
生産終了時期	2021年12月31日
添付資料	添付資料;生産終了機種、代替機種一覧
ラストオーダー対応	2021年9月30日
補用品対応	補用品対応はございません。
その他	

1. Mフレーム生産終了機種手配番号一覧表 (端子構造は代表的なLタイプ及びFタイプを表示)

生産終了機種情報					代替機種情報			
遮断容量 タイプ	極数	定格電流	ラグ端子	バー端子	新形Mフレーム		PowerPact Lフレーム	
					ラグ端子	バー端子	ラグ端子	バー端子
G	2	300	MGL26300	MGF26300	MGL26800E10	MGF26800E10	2極品はありません。3極品を2極使用で代替ください。	2極品はありません。3極品を2極使用で代替ください。
		350	MGL26350	MGF26350				
		450	MGL26450	MGF26450				
		500	MGL26500	MGF26500				
		700	MGL26700	MGF26700				
		800	MGL26800	MGF26800				
J	2	300	MJL26300	MJF26300	MJL26800E10	MJF26800E10	2極品はありません。3極品を2極使用で代替ください。	2極品はありません。3極品を2極使用で代替ください。
		350	MJL26350	MJF26350				
		450	MJL26450	MJF26450				
		500	MJL26500	MJF26500				
		700	MJL26700	MJF26700				
		800	MJL26800	MJF26800				
G	3	300	MGL36300	MGF36300	MGL36800E10	MGF36800E10	LGL36300U31X	LGF36300U31X
		350	MGL36350	MGF36350			LGL36350U31X	LGF36350U31X
		450	MGL36450	MGF36450			LGL36450U31X	LGF36450U31X
		500	MGL36500	MGF36500			LGL36500U31X	LGF36500U31X
		700	MGL36700	MGF36700			代替機種はありません	
		800	MGL36800	MGF36800			代替機種はありません	
J	3	300	MJL36300	MJF36300	MJL36800E10	MJF36800E10	LJL36300U31X	LJF36300U31X
		350	MJL36350	MJF36350			LJL36350U31X	LJF36350U31X
		450	MJL36450	MJF36450			LJL36450U31X	LJF36450U31X
		500	MJL36500	MJF36500			LJL36500U31X	LJF36500U31X
		700	MJL36700	MJF36700			代替機種はありません	
		800	MJL36800	MJF36800			代替機種はありません	

注1) Mフレームの2極品(生産終了品及び代替品共)の外寸法は、3極品と同じです。2極専用寸法の製品ではありません。

注2) 300A定格から500A定格について、Lフレームで代替を行う場合は、外形寸法が異なり共に、コントロールユニット設定内容も異なります。

2. 機種仕様一覧比較表

基本形式	生産終了機種		代替機種			
	MG	MJ	MG (新形)	MJ (新形)	LG	LJ
外観						
極数	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3	3	3
定格電流 (A)	300, 350, 450, 500, 700, 800 (400Aと600Aの2定格は継続)		300-800 (課調整)		400AF: 125A-400A (可調整) 600AF: 200A-600A (可調整)	
定格遮断容量	AC240V	65	65		65	
UL/CSA	AC480V	35	35		35	
(kA)	AC600V	18	18		18	
外形寸法 (mm)	長さ	327	327		340	
	幅	210	210		140	
	高さ	147	147		110	
ラグ端子品の標準ラグ	AL800M23K		AL800M23K		AL600LS53K (400 / 600Aセンサー定格の場合)	