富士電機
Innovating Energy Technology

お客様　各位

Rep No. C25031
2026年 3月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

電磁開閉器　FCシリーズ
一部機種の生産終了のお知らせ

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり生産終了を実施させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ生産終了内容を
ご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製　品　名	電磁開閉器
シリーズ、名称	FCシリーズ
形　式	電磁開閉器 : FW-1, 1S, 2S, 3, 4 電磁開閉器（ケースカバー付）: FW-0C, 0SC, 1C, 1SC, 2SC, 3C, 4C 押しボタン付電磁開閉器 : FW-0P, 0SP, 1P ※上記で始まるすべての応用品を含む。
生産終了理由	需要減少で安定的な供給が困難となったため。
代 替 機 種	SC-NEXTシリーズ（詳細は添付資料をご参照ください） ※ケースカバー付き電磁開閉器:FW-3C, 4Cの代替機種はございません。
生産終了時期	2026年12月末日
添付資料	添付資料1. FW-0C,0SC 新旧比較表 添付資料2. FW-0P,0SP 新旧比較表 添付資料3. FW-1 新旧比較表 添付資料4. FW-1S 新旧比較表 添付資料5. FW-2S 新旧比較表 添付資料6. FW-3 新旧比較表 添付資料7. FW-4 新旧比較表
ラストオーダ対応	2026年6月末日
補用品対応	補用品はございません。
その他	現状で想定よりも多くのラストオーダ台数を受注しているため、 ラストオーダ受付終了を当初の'26年9月末から6月末に前倒しさせて頂きます。

以　上

（添付資料1）FW-0C,0SC　新旧比較表

富士電機
Innovating Energy Technology

Rep No.C25031
2026年 3月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

		現行品（FW）	代替品（SC-NEXT）
製品写真			
形式		FW-0C,0SC	SW12XAC
操作コイル		AC	AC
定格使用電流（A） 200-240V,AC-3		12A	13A
補助接点		1a,1b	1a,1b
サーマルリレー素子数		2,3	2,3
サーマルリレー定格		0.24-0.36A ～ 9-13A	0.24-0.36A ～ 9-13A
ケース材料		プラスチック	プラスチック
周囲温度		-10℃ ～ +40℃	-10℃ ～ +40℃
定格絶縁電圧（V）		500V	690V
電気的耐久性（AC-3）		25万回	200万回
外形寸法（mm）	幅	71	76
	縦	120	165
	奥行	79	94
ねじサイズ	主端子ねじ	M3.5	M3.5
	補助端子ねじ	M3.5	M3.5
FWとの取付寸法の互換性		-	互換性なし
備考		-	絶縁電圧・耐久性は FW-0C,0SCよりも高くなります。 また寸法はFW-0C,0SCよりも大きくなります。

- 以上 -

（添付資料2）FW-0P,0SP　新旧比較表

富士電機
Innovating Energy Technology

Rep No.C25031
2026年 3月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

		現行品（FW）	代替品（SC-NEXT）
製品写真			
形式		FW-0P,0SP	SW12XAP
操作コイル		AC	AC
定格使用電流（A） 200-240V,AC-3		12A	13A
補助接点		-	1a
サーマルリレー素子数		2,3	2,3
サーマルリレー定格		0.24-0.36A ～ 9-13A	0.24-0.36A ～ 9-13A
ケース材料		プラスチック	プラスチック
周囲温度		-10℃ ～ +40℃	-10℃ ～ +40℃
定格絶縁電圧（V）		500V	690V
電気的耐久性（AC-3）		25万回	25万回
外形寸法（mm）	幅	81.5	90
	縦	147.5	200
	奥行	93	125
ねじサイズ	主端子ねじ	M3.5	M3.5
	補助端子ねじ	M3.5	M3.5
FWとの取付寸法の互換性		-	互換性なし
備考		-	絶縁電圧はFW-0P,0SPよりも高くなります。 また寸法はFW-0P,0SPよりも大きくなります。

- 以上 -

（添付資料3）FW-1　新旧比較表

富士電機
Innovating Energy Technology

Rep No.C25031
2026年 3月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

		現行品（FW）	代替品（SC-NEXT）
製品写真			
形式		FW-1	SW18XA
操作コイル		AC	AC
定格使用電流（A） 200-240V,AC-3		18A	18A
補助接点		2a,1a1b,2b	1a,1b※
サーマルリレー素子数		2,3	2,3
サーマルリレー定格		4-8A ～ 12-18A	4-6A ～ 15-18A
周囲温度		-10℃ ～ +50℃	-10℃ ～ +55℃
定格絶縁電圧（V）		500V	690V
電気的耐久性（AC-3）		25万回	150万回
外形寸法（mm）	幅	75	43
	縦	108.5	125
	奥行	85	78
ねじサイズ	主端子ねじ	M4	M3.5
	補助端子ねじ	M3.5	M3.5
FWとの取付寸法の互換性		-	互換性なし
備考		-	周囲温度・絶縁電圧・耐久性は FW-1よりも高くなります。 また幅・奥行寸法がFW-1よりも小さくなります。


※追加補助で2a1b,1a2bも可能

- 以上 -

（添付資料4）FW-1S　新旧比較表

富士電機
Innovating Energy Technology

Rep No.C25031
2026年 3月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

		現行品（FW）	代替品（SC-NEXT）
製品写真			
形式		FW-1S	SW26XA
操作コイル		AC	AC
定格使用電流（A） 200-240V,AC-3		26A	26A
補助接点		2a,1a1b,2b	1a,1b※
サーマルリレー素子数		2,3	2,3
サーマルリレー定格		13-20A ～ 20-26A	12-18A ～ 20-26A
周囲温度		-10℃ ～ +50℃	-10℃ ～ +55℃
定格絶縁電圧（V）		500V	690V
電気的耐久性（AC-3）		25万回	200万回
外形寸法（mm）	幅	68	53
	縦	121	130
	奥行	90.5	82
ねじサイズ	主端子ねじ	M4	M4
	補助端子ねじ	M3.5	M3.5
FWとの取付寸法の互換性		-	互換性なし
備考		-	周囲温度・絶縁電圧・耐久性は FW-1Sよりも高くなります。 また幅・奥行寸法がFW-1Sよりも小さくなります。

※追加補助で2a1b,1a2bも可能

- 以上 -

（添付資料5）FW-2S　新旧比較表

富士電機
Innovating Energy Technology

Rep No.C25031
2026年 3月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

		現行品（FW）	代替品（SC-NEXT）
製品写真			
形式		FW-2S	SW38XA
操作コイル		AC	AC
定格使用電流（A） 200-240V,AC-3		35A	35A
補助接点		2a,1a1b,2b	1a,1b※
サーマルリレー素子数		2,3	2,3
サーマルリレー定格		12-18A ～ 24-36A	12-18A ～ 32-38A
周囲温度		-10℃ ～ +50℃	-10℃ ～ +55℃
定格絶縁電圧（V）		500V	690V
電気的耐久性（AC-3）		25万回	200万回
外形寸法（mm）	幅	78	53
	縦	138.5	130
	奥行	91.5	82
ねじサイズ	主端子ねじ	M5	M4
	補助端子ねじ	M3.5	M3.5
FWとの取付寸法の互換性		-	互換性なし
備考		-	周囲温度・絶縁電圧・耐久性は FW-2Sよりも高くなります。 また寸法がFW-2Sよりも小さくなります。

※追加補助で2a1b,1a2bも可能

- 以上 -

（添付資料6）FW-3　新旧比較表

富士電機
Innovating Energy Technology

Rep No.C25031
2026年 3月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

		現行品（FW）	代替品（SC-NEXT）
製品写真			
形式		FW-3	SW50XA
操作コイル		AC	AC
定格使用電流（A） 200-240V,AC-3		50A	50A
補助接点		2a,1a1b,2b	1a1b※
サーマルリレー素子数		2,3	2,3
サーマルリレー定格		24-36A ～ 34-50A	24-36A ～ 44-54A
周囲温度		-10℃ ～ +50℃	-10℃ ～ +55℃
定格絶縁電圧（V）		500V	690V
電気的耐久性（AC-3）		25万回	200万回
外形寸法（mm）	幅	78	64
	縦	138.5	148
	奥行	91.5	93
ねじサイズ	主端子ねじ	M5	M5
	補助端子ねじ	M3.5	M3.5
FWとの取付寸法の互換性		-	互換性なし
備考		-	周囲温度・絶縁電圧・耐久性は FW-3よりも高くなります。 また幅寸法がFW-3よりも小さくなります。


※追加補助で2a2bも可能

- 以上 -

（添付資料7）FW-4　新旧比較表

富士電機
Innovating Energy Technology

Rep No.C25031
2026年 3月10日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

		現行品（FW）	代替品（SC-NEXT）
製品写真			
形式		FW-4	SW65XA
操作コイル		AC	AC
定格使用電流（A） 200-240V,AC-3		65A	65A
補助接点		2a,1a1b,2b	1a1b※
サーマルリレー素子数		2,3	2,3
サーマルリレー定格		28-40A ～ 45-67A	24-36A ～ 53-65A
周囲温度		-10℃ ～ +50℃	-10℃ ～ +55℃
定格絶縁電圧（V）		500V	690V
電気的耐久性（AC-3）		25万回	130万回
外形寸法（mm）	幅	90	64
	縦	175	148
	奥行	109	93
ねじサイズ	主端子ねじ	M6	M5
	補助端子ねじ	M3.5	M3.5
FWとの取付寸法の互換性		-	互換性なし
備考		-	周囲温度・絶縁電圧・耐久性は FW-4よりも高くなります。 また寸法がFW-4よりも小さくなります。

※追加補助で2a2bも可能

- 以上 -