






電磁接触器・電磁開閉器 仕様で選ぶ（仕様比較） [5.5kW以下]

機種シリーズ	新SC		新SC	NEO SC	SK	
種類・用途	制御盤用		制御盤用	制御盤用	制御盤用	
基本形式	SC-4-1		SC-5-1	SC-N1	SK22	
外観						
電磁接触器	SC-4-1		SC-5-1	SC-N1	SK22	
電磁開閉器	SW-4-1		SW-5-1	SW-N1	SK22□W	
サーマルリレー	TR-5-1N		TR-5-1N	TR-N2	TK25	
補助接点数	1		2	4	1	
定格絶縁電圧Ui(V)	690		690	1000	690	
定格インパルス耐電圧Uimp(kV)	6		6	8	6	
定格周波数(Hz)	50-60		50-60	50-60	50-60	
主回路定格	三相かご形モータ容量 [kW] (AC-3)	200-240V	4	4	5.5	4.5
		380-440V	7.5	7.5	11	10
		500-550V	9	9	11	9
	定格電流Ie [A] (AC-3)	200-240V	19	19	26	22
		380-440V	17	17	25	22
		500-550V	17	17	20	17
開放熱電流（定格通電電流）Ith [A]		32	32	50	32	
性能	開閉頻度 [回/時]	AC-3	1800	1800	1200	1800
	開閉耐久性 [万回]	機械的	1000	1000	1000	500
		電氣的(AC-3,200V)	200	200	200	100
外形寸法 幅×縦×奥行 [mm] 	電磁接触器（交流操作形）		53 X 81 X 81	64 X 81 X 81	74 X 87 X 96	45 X 81 X 81
	電磁接触器（直流操作形）		53 X 81 X 108	64 X 81 X 108	75 X 87 X 122	45 X 81 X 94
	電磁開閉器（交流操作形）		53 X 127 X 81	64 X 127 X 81	74 X 146 X 96	53 X 130 X 81
	電磁開閉器（直流操作形）		53 X 127 X 108	64 X 127 X 108	74 X 146 X 122	53 X 130 X 94
	電磁接触器		可逆形	○	○	○
応用機種	電磁接触器	直流操作形	○	○	○	○
		スーパーマグネット付	-	-	○	-
		機械ラッチ形	○	○	○	-
		遅延釈放形	○	○	○	-
		電磁開閉器	可逆形	○	○	○
	電磁開閉器	直流操作形	○	○	○	○
		2Eサーマルリレー付	○	○	○	標準対応
		速動形サーマルリレー付	○	○	○	-
		遅動形サーマルリレー付	○	○	○	-
		ケース・カバー付	○	○	○	-
		補助接点ユニット（ヘッドオン）		○	○	○
補助接点ユニット（サイドオン）		○	○	○	○	
コイルサージ吸収ユニット		○	○	○	○	
インターロックユニット		○	○	○	○	
端子カバー		○	○	○	標準対応	
規格適合	JISC8201-4-1		自己適合宣言	自己適合宣言	自己適合宣言	自己適合宣言
	IEC60947-4-1		適合	適合	適合	適合
	EN60947-4-1(CEマーキング)		TUV認証	TUV認証	TUV認証	TUV認証
	GB14048.4(CCC認証)		○	○	○	○
	UL60947-4-1		○	○	○	○
	CAN/CSA22.2 No.5(cUL)		○	○	○	○
カタログ掲載ページ	62C2-J-0020C		1-8		1-15	