

CCC 認証取得機器

7. 認証品リスト

(1) 電磁接触器

● SC シリーズ 標準形電磁接触器

フレーム	形式	エネルギー等級	自己申告書No.
03	SC-03	3級	2020970304003160
0	SC-0		
05	SC-05		
4-0	SC-4-0	3級	2020970304003159
4-1	SC-4-1		
5-1	SC-5-1		
N1	SC-N1	3級	2020970304003166
N2	SC-N2		
N2S	SC-N2S		
N3	SC-N3	2級	2020970304003167
N4	SC-N4		
N5	SC-N5		
	SC-N5A	2級	2020970304003169
N6	SC-N6		
N7	SC-N7		
N8	SC-N8	2級	2020970304003175
N10	SC-N10		
N11	SC-N11		
N12	SC-N12	2級	2020970304003176
N14	SC-N14		
N16	SC-N16		
		—	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ 可逆形電磁接触器

フレーム	形式	エネルギー等級	自己申告書No.
03	SC-03RM	3級	2020970304003160
0	SC-0RM		
05	SC-05RM		
4-0	SC-4-0RM	3級	2020970304003159
4-1	SC-4-1RM		
5-1	SC-5-1RM		
N1	SC-N1RM	3級	2020970304003166
N2	SC-N2RM		
N2S	SC-N2SRM		
N3	SC-N3RM	2級	2020970304003167
N4	SC-N4RM		
N5	SC-N5RM		
	SC-N5ARM	2級	2020970304003169
N6	SC-N6RM		
N7	SC-N7RM		
N8	SC-N8RM	2級	2020970304003175
N10	SC-N10RM		
N11	SC-N11RM		
N12	SC-N12RM	2級	2020970304003176
N14	SC-N14RM		

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ 直流操作形電磁接触器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SC-03/G	2020970304003160
0	SC-0/G	
05	SC-05/G	
4-0	SC-4-0/G	2020970304003159
4-1	SC-4-1/G	
5-1	SC-5-1/G	
N1	SC-N1/G	2020970304003166
N2	SC-N2/G	
N2S	SC-N2S/G	
N3	SC-N3/G	2020970304003167

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ 可逆直流操作形電磁接触器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SC-03RM/G	2020970304003160
0	SC-0RM/G	
05	SC-05RM/G	
4-0	SC-4-0RM/G	2020970304003159
4-1	SC-4-1RM/G	
5-1	SC-5-1RM/G	
N1	SC-N1RM/G	2020970304003166
N2	SC-N2RM/G	
N2S	SC-N2SRM/G	
N3	SC-N3RM/G	2020970304003167

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ スーパーマグネット付電磁接触器

フレーム	形式	エネルギー等級	自己申告書No.
N1	SC-N1/SE	2級	2020970304003166
N2	SC-N2/SE		
N2S	SC-N2S/SE	2級	2020970304003167
N3	SC-N3/SE		
N4	SC-N4/SE	2級	2020970304003168

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ 可逆形スーパーマグネット付電磁接触器

フレーム	形式	エネルギー等級	自己申告書No.
N1	SC-N1RM/SE	2級	2020970304003166
N2	SC-N2RM/SE		
N2S	SC-N2SRM/SE	2級	2020970304003167
N3	SC-N3RM/SE		
N4	SC-N4RM/SE	2級	2020970304003168

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ 低電圧補償形電磁接触器

フレーム	形式	エネルギー等級	自己申告書No.
N1	SC-N1/U	3級	2020970304003166
N2	SC-N2/U		
N2S	SC-N2S/U	2級	2020970304003167
N3	SC-N3/U		
N4	SC-N4/U	2級	2020970304003168

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ 可逆低電圧補償形電磁接触器

フレーム	形式	エネルギー等級	自己申告書No.
N1	SC-N1RM/U	3級	2020970304003166
N2	SC-N2RM/U		
N2S	SC-N2SRM/U	2級	2020970304003167
N3	SC-N3RM/U		
N4	SC-N4RM/U	2級	2020970304003168

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ クイック端子付電磁接触器

フレーム	形式	エネルギー等級	自己申告書No.
03	SC-03Y	3級	2020970304003160
0	SC-0Y		
05	SC-05Y		
5-1	SC-5-1Y	3級	2020970304003159

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ 直接操作形クイック端子付電磁接触器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SC-03Y/G	2020970304003160
0	SC-0Y/G	
05	SC-05Y/G	
5-1	SC-5-1Y/G	2020970304003159

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ 高容量補助接点 (単接点) 付電磁接触器

フレーム	形式	エネルギー等級	自己申告書No.
03	SC-03H	3級	2020970304003160
0	SC-0H		
05	SC-05H		
4-0	SC-4-0H	3級	2020970304003159
4-1	SC-4-1H		
5-1	SC-5-1H		
N1	SC-N1H	3級	2020970304003166
N2	SC-N2H		
N2S	SC-N2SH	2級	2020970304003167
N3	SC-N3H		
N4	SC-N4H	2級	2020970304003168
N5	SC-N5H		
	SC-N5AH	2級	2020970304003169
N6	SC-N6H		
N7	SC-N7H	2級	2020970304003175
N8	SC-N8H		
N10	SC-N10H	2級	2020970304003176
N11	SC-N11H		
N12	SC-N12H	2級	2020970304003174
N14	SC-N14H		
N16	SC-N16H	—	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SC シリーズ 可逆形高容量補助接点 (単接点) 付電磁接触器

フレーム	形式	エネルギー等級	自己申告書No.
03	SC-03HRM	3級	2020970304003160
0	SC-0HRM		
05	SC-05HRM		
4-0	SC-4-0HRM	3級	2020970304003159
4-1	SC-4-1HRM		
5-1	SC-5-1HRM		
N1	SC-N1HRM	3級	2020970304003166
N2	SC-N2HRM		
N2S	SC-N2SHRM	2級	2020970304003167
N3	SC-N3HRM		
N4	SC-N4HRM	2級	2020970304003168
N5	SC-N5HRM		
	SC-N5AHRM	2級	2020970304003169
N6	SC-N6HRM		
N7	SC-N7HRM	2級	2020970304003175
N8	SC-N8HRM		
N10	SC-N10HRM	2級	2020970304003176
N11	SC-N11HRM		
N12	SC-N12HRM	2級	2020970304003174
N14	SC-N14HRM		

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● FC シリーズ 交流操作形電磁接触器

フレーム	標準品形式	UL・CSA規格品形式	エネルギー等級	自己申告書No.
0	FC-0	FC-0UL	3級	2020970304003143
0T	FC-0T	FC-0TUL		
0S	FC-0S	FC-0SUL		
0ST	FC-0ST	FC-0STUL		
0A	FC-0A	FC-0AUL		
1	FC-1	FC-1UL		
1S	FC-1S	FC-1SUL		
2S	FC-2S	FC-2SUL		
3	FC-3	FC-3UL		
4	FC-4	FC-4UL		

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SK シリーズ 交流操作形

フレーム	電磁接触器形式	エネルギー等級	自己申告書No.
06	SK06A	2級	2020980304000612
09	SK09A		
12	SK12A	2級	2020970304003155
18	SK18A		
22	SK22A	3級	2020970304003154
32	SK32A		

● SK シリーズ 直流操作形 (標準)

フレーム	電磁接触器形式	自己申告書No.
06	SK06G	2020980304000612
09	SK09G	
12	SK12G	2020970304003155
18	SK18G	
22	SK22G	2020970304003154
32	SK32G	

● SK シリーズ 直流操作形 (低消費)

フレーム	電磁接触器形式	自己申告書No.
06	SK06L	2020980304000612
09	SK09L	
12	SK12L	

● FC シリーズ 直流操作形電磁接触器

フレーム	電磁接触器形式	UL・CSA規格品形式	自己申告書No.
0	FC-0/G	FC-0/GUL	2020970304003143
0T	FC-0T/G	FC-0T/GUL	
0S	FC-0S/G	—	
0ST	FC-0ST/G	—	
0A	FC-0A/G	FC-0A/GUL	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● SB シリーズ 直流電磁接触器

フレーム	電磁接触器形式	自己申告書No.
N2	SB-N2	2020970304003181
	SB-N2B	
	SB-N2/G	
	SB-N2/SE	
	SB-N2B/SE	
	SB-N2Z514	
	SB-N2/SEZ514	
	SB-N2H	
	SB-N2BH	
	SB-N2H/G	
	SB-N2H/SE	
	SB-N2BH/SE	
	SB-N2HZ514	
	SB-N2H/SEZ514	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

CCC 認証取得機器

(2) 補助継電器

●標準形補助継電器

形式	自己申告書No.
SH-4	2020970309000830
SH-5	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●直流操作形補助継電器

形式	自己申告書No.
SH-4/G	2020970309000830
SH-5/G	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●低電圧補償形補助継電器

形式	自己申告書No.
SH-4/U	2020970309000830
SH-5/U	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●単接点形補助継電器

形式	自己申告書No.
SH-4H	2020970309000830
SH-5H	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●SK シリーズ 交流操作形補助継電器

形式	自己申告書No.
SKH4A	2020980303000142

●SK シリーズ 直流操作形補助継電器

形式	自己申告書No.
SKH4G	2020980303000142
SKH4L	

●SK シリーズ 交流操作単接点形補助継電器

形式	自己申告書No.
SKH4AH	2020980303000142

●SK シリーズ 直流操作単接点形補助継電器

形式	自己申告書No.
SKH4GH	2020980303000142
SKH4LH	

●SK シリーズ 補助継電器 (スプリング端子)

形式	自己申告書No.
SKH4QA	2020970303000466
SKH4QG	

(3) 電磁接触器・補助継電器 / オプション・部品

品名	形式	適用機種	自己申告書No.
補助接点ユニット (ヘッドオン, 双接点) (注)	SZ-A40	SC-03~N3,	2020970305004006
	SZ-A31	SH-4, SH-5	
	SZ-A22		
	SZ-A20		
	SZ-A11		
	SZ-A02		
補助接点ユニット (ヘッドオン, 単接点) (注)	SZ-A40H	SC-03~N3,	2020970305004006
	SZ-A31H	SH-4, SH-5	
	SZ-A22H		
補助接点ユニット (サイドオン, 双接点) (注)	SZ-AS1	SC-03~N3,	2020970305004005
	SZ-AS2	SH-4, SH-5	
	SZ-AS3N	SC-N4~N12	
補助接点ユニット (サイドオン, 単接点) (注)	SZ-AS1H	SC-N14, N16	2020970305004009
	SZ-AS2H	SC-03~N3,	
	SZ-AS3NH	SH-4, SH-5	
補助接点ユニット (ヘッドオン, 双接点)	SZ1KA40	SC-N4~N12	2020970305004007
	SZ1KA31	SK06~12	
	SZ1KA22	SKH4	
	SZ1KA13		
	SZ1KA04		
	SZ1KA20		
	SZ1KA11		
	SZ1KA02		
	SZ1FA11		
	SZ1FA11		
補助接点ユニット (ヘッドオン, 単接点)	SZ1KA40H	SK06~12	2020980304000458
	SZ1KA31H	SKH4	
	SZ1KA22H		
	SZ1KA13H		
	SZ1KA04H		
	SZ1KA20H		
	SZ1KA11H		
	SZ1KA02H		
	SZ1FA11H		
	SZ1FA11H		
補助接点ユニット (スプリング端子) (ヘッドオン, 双接点)	SZ1KA40Q	SK06~12	2020980304000458
	SZ1KA31Q	SK12Q,	
	SZ1KA22Q	SKH4Q	
	SZ1KA13Q		
	SZ1KA04Q		
	SZ1KA20Q		
	SZ1KA11Q		
	SZ1KA02Q		

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

(4) サーマルリレー (熱動形過負荷リレー)

●標準形サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	単独設置用形式	自己申告書No.
0N	TR-0N/3	TR-0NH/3	2020970304003153
5-1N	TR-5-1N/3	TR-5-1NH/3	2020970304003152
N2	TR-N2/3	TR-N2H/3	2020970309000836
N3	TR-N3/3	TR-N3H/3	2020970309000835
N5	TR-N5/3		
N6	TR-N6/3	TR-N6H/3	2020970309000834
N7	TR-N7/3		
N8	TR-N8/3		
N10	TR-N10/3	TR-N10H/3	2020970309000833
N12	TR-N12/3	TR-N12H/3	2020970309000832
N14	TR-N14/3	TR-N14H/3	2020970309000831

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●速動形サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	単独設置用形式	自己申告書No.
0N	TR-0NQ	TR-0NQH	2020970304003153
5-1N	TR-5-1NQ	TR-5-1NQH	2020970304003152
N2	TR-N2Q	TR-N2QH	2020970309000836
N3	TR-N3Q	TR-N3QH	2020970309000835
N5	TR-N5Q		

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●2E 速動形サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	単独設置用形式	自己申告書No.
0N	TK-0NQ	TK-0NQH	2020970304003153
5-1N	TK-5-1NQ	TK-5-1NQH	2020970304003152
N2	TK-N2Q	TK-N2QH	2020970309000836
N3	TK-N3Q	TK-N3QH	2020970309000835
N5	TK-N5Q		

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●クイック端子付サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	自己申告書No.
0N	TR-0NY/3	2020970304003153
5-1N	TR-5-1NY/3	2020970304003152

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●標準形サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	自己申告書No.
12	TK12	2020980309000182
13	TK13	2020970309000829
26	TK25	2020970309000827
	TK26	

●自動リセット式サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	自己申告書No.
12	TK12A	2020980309000182
13	TK13A	2020970309000829
26	TK25A	2020970309000827
	TK26A	

●スプリング端子サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	自己申告書No.
12	TK123	2020980309000182

●2E サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	単独設置用形式	自己申告書No.
0N	TK-0N	TK-0NH	2020970304003153
5-1N	TK-5-1N	TK-5-1NH	2020970304003152
N2	TK-N2	TK-N2H	2020970309000836
N3	TK-N3	TK-N3H	2020970309000835
N5	TK-N5		
N6	TK-N6	TK-N6H	2020970309000834
N7	TK-N7		
N8	TK-N8		
N10	TK-N10	TK-N10H	2020970309000833
N12	TK-N12	TK-N12H	2020970309000832
N14	TK-N14	TK-N14H	2020970309000831

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●自動リセット式サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	単独設置用形式	自己申告書No.
0N	TR-0N/3A	TR-0NH/3A	2020970304003153
5-1N	TR-5-1N/3A	TR-5-1NH/3A	2020970304003152
N2	TR-N2/3A	TR-N2H/3A	2020970309000836
N3	TR-N3/3A	TR-N3H/3A	2020970309000835
N5	TR-N5/3A		
N6	TR-N6/3A	TR-N6H/3A	2020970309000834
N7	TR-N7/3A		
N8	TR-N8/3A		
N10	TR-N10/3A	TR-N10H/3A	2020970309000833
N12	TR-N12/3A	TR-N12H/3A	2020970309000832
N14	TR-N14/3A	TR-N14H/3A	2020970309000831

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●FC シリーズ用サーマルリレー

フレーム	電磁開閉器用形式	自己申告書No.
0NF	TR-0NF/3	2020970304003153
	TK-0NF	
	TR-0NFQ	
	TK-0NFQ	
5-1N	TR-5-1N/3	2020970304003152
	TK-5-1N	
	TR-5-1NQ	
	TK-5-1NQ	
N2F	TR-N2F/3	2020970309000836
	TK-N2F	
	TR-N2FQ	
N3	TR-N3/3	2020970309000835
	TK-N3	
	TR-N3Q	
	TK-N3Q	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

CCC 認証取得機器

(5) 電磁開閉器

●標準形電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SW-03/□ ①	2020970304003158
0	SW-0/□ ①	
05	SW-05/□ ①	
4-0	SW-4-0/□ ①	2020970304003157
4-1	SW-4-1/□ ①	
5-1	SW-5-1/□ ①	
N1	SW-N1/□ ①	2020970304003173
N2	SW-N2/□ ①	
N2S	SW-N2S/□ ①	
N3	SW-N3/□ ①	2020970304003172
N4	SW-N4/□ ①	
N5	SW-N5/□ ①	
N6	SW-N6/□ ②	2020970304003170
N7	SW-N7/□ ②	
N8	SW-N8/□ ②	
N10	SW-N10/□ ②	2020970304003180
N11	SW-N11/□ ②	
N12	SW-N12/□ ②	
N14	SW-N14/□ ②	2020970304003178
N10	SW-N10/□ ②	
N11	SW-N11/□ ②	
N12	SW-N12/□ ②	2020970304003179
N14	SW-N14/□ ②	
N12	SW-N12/□ ②	
N14	SW-N14/□ ②	2020970304003177
N12	SW-N12/□ ②	
N14	SW-N14/□ ②	

① □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。

② □内は“3H”または、“2E”のサーマルリレー記号が入ります。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●直流操作形電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SW-03/G□	2020970304003158
0	SW-0/G□	
05	SW-05/G□	
4-0	SW-4-0/G□	2020970304003157
4-1	SW-4-1/G□	
5-1	SW-5-1/G□	
N1	SW-N1/G□	2020970304003173
N2	SW-N2/G□	
N2S	SW-N2S/G□	
N3	SW-N3/G□	2020970304003172
N4	SW-N4/G□	
N5	SW-N5/G□	
N6	SW-N6/G□	2020970304003170
N7	SW-N7/G□	
N8	SW-N8/G□	
N10	SW-N10/G□	2020970304003180
N11	SW-N11/G□	
N12	SW-N12/G□	
N14	SW-N14/G□	2020970304003178
N10	SW-N10/G□	
N11	SW-N11/G□	
N12	SW-N12/G□	2020970304003179
N14	SW-N14/G□	
N12	SW-N12/G□	
N14	SW-N14/G□	2020970304003177
N12	SW-N12/G□	
N14	SW-N14/G□	

(注1) □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。

(注2) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●スーパーマグネット付電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
N1	SW-N1/SE□	2020970304003173
N2	SW-N2/SE□	
N2S	SW-N2S/SE□	2020970304003172
N3	SW-N3/SE□	
N4	SW-N4/SE□	2020970304003171
N1	SW-N1/SE□	

(注1) □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。

(注2) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●低電圧補償形電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
N1	SW-N1/U□	2020970304003173
N2	SW-N2/U□	
N2S	SW-N2S/U□	2020970304003172
N3	SW-N3/U□	
N4	SW-N4/U□	2020970304003171
N1	SW-N1/U□	

(注1) □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。

(注2) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●可逆形電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SW-03RM/□ ①	2020970304003158
0	SW-0RM/□ ①	
05	SW-05RM/□ ①	
4-0	SW-4-0RM/□ ①	2020970304003157
4-1	SW-4-1RM/□ ①	
5-1	SW-5-1RM/□ ①	
N1	SW-N1RM/□ ①	2020970304003173
N2	SW-N2RM/□ ①	
N2S	SW-N2SRM/□ ①	
N3	SW-N3RM/□ ①	2020970304003172
N4	SW-N4RM/□ ①	
N5	SW-N5RM/□ ①	
N6	SW-N6RM/□ ②	2020970304003170
N7	SW-N7RM/□ ②	
N8	SW-N8RM/□ ②	
N10	SW-N10RM/□ ②	2020970304003180
N11	SW-N11RM/□ ②	
N12	SW-N12RM/□ ②	
N14	SW-N14RM/□ ②	2020970304003178
N10	SW-N10RM/□ ②	
N11	SW-N11RM/□ ②	
N12	SW-N12RM/□ ②	2020970304003179
N14	SW-N14RM/□ ②	
N12	SW-N12RM/□ ②	
N14	SW-N14RM/□ ②	2020970304003177
N12	SW-N12RM/□ ②	
N14	SW-N14RM/□ ②	

① □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。

② □内は“3H”または、“2E”のサーマルリレー記号が入ります。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●可逆直流操作形電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SW-03RM/G□	2020970304003158
0	SW-0RM/G□	
05	SW-05RM/G□	
4-0	SW-4-0RM/G□	2020970304003157
4-1	SW-4-1RM/G□	
5-1	SW-5-1RM/G□	
N1	SW-N1RM/G□	2020970304003173
N2	SW-N2RM/G□	
N2S	SW-N2SRM/G□	
N3	SW-N3RM/G□	2020970304003172
N4	SW-N4RM/G□	
N5	SW-N5RM/G□	
N6	SW-N6RM/G□	2020970304003170
N7	SW-N7RM/G□	
N8	SW-N8RM/G□	
N10	SW-N10RM/G□	2020970304003180
N11	SW-N11RM/G□	
N12	SW-N12RM/G□	
N14	SW-N14RM/G□	2020970304003178
N10	SW-N10RM/G□	
N11	SW-N11RM/G□	
N12	SW-N12RM/G□	2020970304003179
N14	SW-N14RM/G□	
N12	SW-N12RM/G□	
N14	SW-N14RM/G□	2020970304003177
N12	SW-N12RM/G□	
N14	SW-N14RM/G□	

(注1) □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。

(注2) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●可逆形スーパーマグネット付電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
N1	SW-N1RM/SE□	2020970304003173
N2	SW-N2RM/SE□	
N2S	SW-N2SRM/SE□	2020970304003172
N3	SW-N3RM/SE□	
N4	SW-N4RM/SE□	2020970304003171
N1	SW-N1RM/SE□	

(注1) □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。

(注2) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●可逆形低電圧補償形電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
N1	SW-N1RM/U□	2020970304003173
N2	SW-N2RM/U□	
N2S	SW-N2SRM/U□	2020970304003172
N3	SW-N3RM/U□	
N4	SW-N4RM/U□	2020970304003171
N1	SW-N1RM/U□	

(注1) □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。

(注2) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●高容量補助接点（単接点）付電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SW-03H/□	2020970304003158
0	SW-0H/□	
05	SW-05H/□	
4-0	SW-4-0H/□	2020970304003157
4-1	SW-4-1H/□	
5-1	SW-5-1H/□	
N1	SW-N1H/□	2020970304003173
N2	SW-N2H/□	
N2S	SW-N2SH/□	
N3	SW-N3H/□	2020970304003172
N4	SW-N4H/□	
N5	SW-N5H/□ SW-N5AH/□	
N6	SW-N6H/□	2020970304003170
N7	SW-N7H/□	
N8	SW-N8H/□	
N10	SW-N10H/□	2020970304003180
N11	SW-N11H/□	
N12	SW-N12H/□	

(注1) □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。
 (注2) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●可逆形高容量補助接点（単接点）付電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SW-03HRM/□	2020970304003158
0	SW-0HRM/□	
05	SW-05HRM/□	
4-0	SW-4-0HRM/□	2020970304003157
4-1	SW-4-1HRM/□	
5-1	SW-5-1HRM/□	
N1	SW-N1HRM/□	2020970304003173
N2	SW-N2HRM/□	
N2S	SW-N2SHRM/□	
N3	SW-N3HRM/□	2020970304003172
N4	SW-N4HRM/□	
N5	SW-N5HRM/□ SW-N5AHRM/□	
N6	SW-N6HRM/□	2020970304003170
N7	SW-N7HRM/□	
N8	SW-N8HRM/□	
N10	SW-N10HRM/□	2020970304003180
N11	SW-N11HRM/□	
N12	SW-N12HRM/□	

(注1) □内は“3H”または、“2E”、“3Q”、“2EQ”のサーマルリレー記号が入ります。
 (注2) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●クイック端子付電磁開閉器

フレーム	形式	自己申告書No.
03	SW-03Y/3H	2020970304003158
0	SW-0Y/3H	
05	SW-05Y/3H	
5-1	SW-5-1Y/3H	2020970304003157

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●SK シリーズ電磁開閉器

形式	自己申告書No.
SK06AW, SK09AW, SK12AW	2020970304003156
SK06GW, SK09GW, SK12GW	
SK06LW, SK09LW, SK12LW	
SK18AW, SK18GW, SK22AW, SK22GW	2020970304003151
SK32AW, SK32GW	2020970304003150

(6) マニュアルモータスタータ

●MMS 本体

フレーム	標準形	高性能形		自己申告書No.
	定格電流可調整形	定格電流可調整形	瞬時引外し形	
32A	BM3RSB, BM3RSR	—	—	2020980307001685
	—	BM3RHB, BM3RHR	BM3RHBK, BM3RHRK	2020980307001682
	BM3VSB	BM3VHB	BM3VHBK	2020980307001688

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

●MMS (スプリング端子)

フレーム	標準形	高性能形	自己申告書No.
	定格電流可調整形	定格電流可調整形	
32A	BM3RSQH, BM3RSQ1-□K1, BM3RSQ2-□K1	—	2020980307001685
	—	BM3RHQH, BM3RHQ1-□K1, BM3RHQ2-□K1	2020980307001682

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

(7) ソリッドステートコンタクタ

●三極 SSC

主回路定格電圧	フレーム サイズ	形式		自己申告書No.
		三相2素子	三相3素子	
AC100-240V	20A	SS202	SS203	2020970304003163
		SS302	SS303	
		SS402	SS403	
	50A	SS502	SS503	2020970304003164
		SS802	SS803	
		SS1202	SS1203	
AC240-480V	30A	SS302H	SS303H	2020970304003162
		SS502H	SS503H	
	80A	SS802H	SS803H	
		SS1202H	SS1203H	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

CCC 認証取得機器

(8) 配線用遮断器・漏電遮断器

●配線用遮断器本体 (G-TWIN シリーズ)

シリーズ	AF	形式	極数	定格遮断容量 (kA) (Icu/Ics)		自己申告書No.	
				AC230V	AC400V		
G-TWIN スタンダード 品	32	BW32AAG	2, 3	2.5/2	1.5/1	2020970307011419	
		BW32AAM	3	2.5/2	1.5/1		
		BW32SAG	2, 3	5/3	2.5/2	2020970307011417	
		BW32SAM	3	5/3	2.5/2		
	50	BW50AAG	2, 3	2.5/2	1.5/1	2020970307011413	
		BW50EAG	2, 3	5/3	2.5/2	2020970307011415	
		BW50EAM	3	5/3	2.5/2		
		BW50SAG	2, 3	10/5	7.5/4	2020970307011416	
		BW50SAM	3	10/5	7.5/4		
		BW50RAG	2, 3	25/13	10/5		
		BW50RAM	3	25/13	10/5		
	63	BW63EAG	2, 3	5/3	2.5/2	2020970307011418	
		BW63EAM	3	5/3	2.5/2		
		BW63SAG	2, 3	10/5	7.5/4		
		BW63SAM	3	10/5	7.5/4		
		BW63RAG	2, 3	25/13	10/5		
	100	BW100AAG	3	5/3	1.5/1	2020970307011412	
		BW100EAG	2, 3	25/13	10/5	2020970307011414	
		BW100EAM	3	25/13	10/5		
	125	BW125JAG	2	50/25	30/15	2020970307011404	
			3	50/25	30/15	2020970307011400	
			4	50/25	30/15	2020970307011404	
		BW125JAM	3	50/25	30/15	2020970307011400	
			2	100/50	50/25		
		BW125RAG	3	100/50	50/25		
			4	100/50	50/25	2020970307011404	
			3	100/50	50/25	2020970307011400	
	BW125RAM	3	100/50	50/25	2020970307011400		
	250	BW250EAG	2, 3	36/18	18/9	2020970307011398	
		BW250EAM	3	36/18	18/9		
		BW250JAG	2, 3, 4	50/25	30/15		
		BW250JAM	3	50/25	30/15		
BW250RAG		2, 3, 4	100/50	50/25			
BW250RAM		3	100/50	50/25			
400	BW400EAG	2, 3	50/25	30/15	2020970307011396		
	BW400SAG	2, 3	85/43	36/18			
	BW400RAG	2, 3, 4	100/50	50/25			
	BW400HAG	2, 3, 4	125/63	70/35			
630	BW630EAG	3	50/25	36/18	2020970307011406		
	BW630RAG	3	100/50	50/25			
		4	100/50	50/25	2020970307011410		
	BW630HAG	3	125/63	70/35	2020970307011406		
800	BW800EAG	3	50/25	36/18	2020970307011407		
		4	100/50	50/25	2020970307011411		
	BW800RAG	3	100/50	50/25	2020970307011407		
		4	125/63	70/35	2020970307011411		
G-TWIN グローバル 品	50	BW50RAGU	5A以下	2, 3	14/7	7/4	2020970307011416
			10A以上	2, 3	25/13	10/5	
	100	BW100EAGU	2, 3	25/13	10/5	2020970307011414	
			3	50/25	30/15	2020970307011400	
	125	BW125JAGU	2	50/25	30/15	2020970307011404	
			3	50/25	30/15	2020970307011400	
	250	BW250EAGU	2, 3	36/18	18/9	2020970307011398	
			2, 3	50/25	30/15		
			2, 3	100/50	50/25		
	400	BW400EAGU	2, 3	50/25	30/15	2020970307011396	
			2, 3	85/43	36/18		
			2, 3	100/50	50/25		
			2, 3	125/63	70/35		
	630	BW630RAGU	3	100/50	50/25	2020970307011406	
			3	125/63	70/35		
	800	BW800RAGU	3	100/50	50/25	2020970307011407	
3			125/63	70/35			

●漏電遮断器本体 (G-TWIN シリーズ)

シリーズ	AF	形式	極数	定格遮断容量 (kA) (Icu/Ics)		自己申告書No.	
				AC230V	AC400V		
G-TWIN スタンダード 品	32	EW32AAG	2, 3	2.5/2	—	2020970307011420	
		EW32EAG	3	2.5/2	1.5/1		
		EW32EAM	3	2.5/2	1.5/1		
		EW32SAG	3	5/3	2.5/2		
		EW32SAM	3	5/3	2.5/2		
	50	EW50AAG	2, 3	2.5/2	1.5/1	2020970307011423	
		EW50EAG	3	5/3	2.5/2		
		EW50EAM	3	5/3	2.5/2		
		EW50SAG	3	10/5	7.5/4	2020970307011424	
		EW50SAM	3	10/5	7.5/4		
	63	EW63EAG	3	5/3	2.5/2	2020970307011421	
		EW63EAM	3	5/3	2.5/2		
		EW63SAG	3	10/5	7.5/4		
		EW63SAM	3	10/5	7.5/4		
		EW63RAG	3	25/13	10/5		
	100	EW100AAG	3	5/3	—	2020970307011422	
		EW100EAG	2	10/5	—		
			3	25/13	10/5		
		EW100EAM	3	25/13	10/5		
			3	25/13	10/5		
	125	EW125JAG	3	50/25	30/15	2020970307011399	
			4	50/25	30/15	2020970307011403	
		EW125JAM	3	50/25	30/15	2020970307011399	
			3	100/50	50/25		
		EW125RAG	4	100/50	50/25	2020970307011403	
			3	100/50	50/25	2020970307011399	
			3	100/50	50/25		
	BW125RAM	3	100/50	50/25	2020970307011401		
	250	EW250EAG	3	36/18	18/9		
		EW250EAM	3	36/18	18/9		
		EW250JAG	3, 4	50/25	30/15		
		EW250JAM	3	50/25	30/15		
EW250RAG		3, 4	100/50	50/25			
EW250RAM		3	100/50	50/25			
400	EW400EAG	3	50/25	30/15	2020970307011405		
	EW400SAG	3	85/43	36/18			
	EW400RAG	3, 4	100/50	50/25			
	EW400HAG	3, 4	125/63	70/35			
630	EW630EAG	3	50/25	36/18	2020970307011408		
	EW630RAG	3	100/50	50/25			
	EW630HAG	3	125/63	70/35			
800	EW800EAG	3	50/25	36/18	2020970307011409		
	EW800RAG	3	100/50	50/25			
	EW800HAG	3	125/63	70/35			
G-TWIN グローバル 品	50	EW50RAGU	5A以下	3	14/7	7/4	2020970307011424
			10A以上	3	25/13	10/5	
	100	EW100EAGU	2	10/5	—	2020970307011422	
			3	25/13	10/5		
	125	EW125JAGU	3	50/25	30/15	2020970307011399	
			3	100/50	50/25		
	250	EW250JAGU	3	50/25	30/15	2020970307011401	
			3	100/50	50/25		
	400	EW400SAGU	3	85/43	36/18	2020970307011405	
			3	100/50	50/25		
	630	EW630RAGU	3	125/63	70/35		
3			100/50	50/25	2020970307011408		

●補助接点 (G-TWIN シリーズ)

形式	適用ブレーカ本体形式		自己申告書No.
	MCCB	ELCB	
BZ6WL10C BZ6WR10C	BW32AAG, BW32SAG, BW50AAG, BW50EAG, BW50SAG, BW50RAG, BW63EAG, BW63SAG, BW63RAG, BW100AAG, BW100EAG, BW32AAM, BW32SAM, BW50EAM, BW50SAM, BW50RAM, BW63EAM, BW63SAM, BW100EAM BW50RAGU, BW100EAGU	EW32AAG, EW32EAG, EW32SAG, EW50AAG, EW50EAG, EW50SAG, EW50RAG, EW63EAG, EW63SAG, EW63RAG, EW100AAG, EW100EAG, EW32EAM, EW32SAM, EW50EAM, EW50SAM, EW63EAM, EW63SAM, EW100EAM EW50RAGU, EW100EAGU	2020970307011425

●外部操作ハンドル (G-TWIN シリーズ)

形式		適用ブレーカ本体形式		自己申告書No.
Nタイプ	Vタイプ	MCCB	ELCB	
BZ6V10D	BZ6N10D	BW32AAG, BW32SAG, BW50AAG, BW50EAG, BW50SAG, BW50RAG, BW63EAG, BW63SAG, BW63RAG, BW100AAG, BW100EAG, BW32AAM, BW32SAM, BW50EAM, BW50SAM, BW50RAM, BW63EAM, BW63SAM, BW100EAM BW50RAGU, BW100EAGU	EW32AAG, EW32EAG, EW32SAG, EW50AAG, EW50EAG, EW50SAG, EW50RAG, EW63EAG, EW63SAG, EW63RAG, EW100AAG, EW100EAG, EW32EAM, EW32SAM, EW50EAM, EW50SAM, EW63EAM, EW63SAM, EW100EAM EW50RAGU, EW100EAGU	本体形式と 同じ自己申告 書No.です。
BW9V0CA	BW9N0CA	BW125JAG, BW125RAG, BW125JAM, BW125RAM BW125JAGU, BW125RAGU	EW125JAG, EW125RAG, EW125JAM, EW125RAM EW125JAGU, EW125RAGU	
BW9V0GA	BW9N0GA	BW250EAG, BW250JAG, BW250RAG BW250EAM, BW250JAM, BW250RAM BW250EAGU, BW250JAGU, BW250RAGU	EW250EAG, EW250JAG, EW250RAG EW250EAM, EW250JAM, EW250RAM EW250EAGU, EW250JAGU, EW250RAGU	
BW9V0HA	BW9N0HA	EW400EAG, BW400SAG, BW400RAG, BW400HAG BW400EAGU, BW400SAGU, BW400RAGU, BW400HAGU	EW400EAG, EW400SAG, EW400RAG, EW400HAG EW400SAGU, EW400RAGU, EW400HAGU	
BW9V0JA	BW9N0JA	BW630EAG, BW630RAG, BW630HAG, BW800EAG, BW800RAG, BW800HAG, BW630RAGU, BW630HAGU, BW800RAGU, BW800HAGU	EW630EAG, EW630RAG, EW630HAG, EW800EAG, EW800RAG, EW800HAG, EW630RAGU	

(注1) 内部付属装置 (警報接点, 電圧引はずし, 不足電圧引はずし装置) も本体形式と同じ自己申告書番号です。

●配線用遮断器本体 (G-TWIN Hシリーズ)

シリーズ	AF	形式	極数	定格遮断容量 [kA] (Icu/Ics)			自己申告書No.
				AC230V	AC400V	DC125V	
一般配線用	32	BW32SBG	2, 3	7.5/7.5	5/5	10/10	2020970307011432
	50	BW50EBG	2, 3	7.5/7.5	5/5	—	2020970307011431
		BW50SBG	2, 3	15/15	10/5	10/10	
	63	BW63EBG	2, 3	7.5/7.5	5/5	—	2020970307011433
		BW63SBG	2, 3	15/15	10/5	10/10	
UL登録品	50	BW50RBGU	2, 3	15/15	10/5	10/10	2020970307011431

●漏電遮断器本体 (G-TWIN Hシリーズ)

シリーズ	AF	形式	極数	定格遮断容量 [kA] (Icu/Ics)			自己申告書No.
				AC230V	AC400V	DC125V	
一般配線用	32	EW32SBG	2, 3	7.5/7.5	5/5	10/10	2020970307011429
	50	EW50EBG	2, 3	7.5/7.5	5/5	—	2020970307011428
		EW50SBG	2, 3	15/15	10/5	10/10	
	63	EW63EBG	2, 3	7.5/7.5	5/5	—	2020970307011430
		EW63SBG	2, 3	15/15	10/5	10/10	
UL登録品	50	EW50RBGU	2, 3	15/15	10/5	10/10	2020970307011428

●補助接点 (G-TWIN Hシリーズ)

形式	適用ブレーカ本体形式		自己申告書No.
	MCCB	ELCB	
BW9W1SB1 BW9W1SB1-R BW9W1SB1-A BW9W1SB1-RA	BW32SBG BW50EBG BW50SBG BW50RBGU BW63EBG BW63SBG	EW32SBG EW50EBG EW50SBG EW50RBGU EW63EBG EW63SBG	2020970307011425

●外部操作ハンドル (G-TWIN Hシリーズ)

形式		適用ブレーカ本体形式		自己申告書No.
Nタイプ	Vタイプ	MCCB	ELCB	
BW9N0BA	BW9V0BA	BW32SBG, BW50EBG, BW50SBG, BW63EBG, BW63SBG, BW50RBGU	EW32SBG, EW50EBG, EW50SBG, EW63EBG, EW63SBG, EW50RBGU	本体形式と 同じ自己申告 書No.です。

(注1) 内部付属装置 (警報接点, 電圧引はずし, 不足電圧引はずし装置) も本体形式と同じ自己申告書番号です。

(9) 半導体ヒューズ

形式	自己申告書No.	
CR2LS-10/UL	CR2LS-10S/UL	2020970308000437
CR2LS-20/UL	CR2LS-20S/UL	
CR2LS-30/UL	CR2LS-30S/UL	
CR2LS-50/UL	CR2LS-50S/UL	
CR2LS-75/UL	CR2LS-75S/UL	
CR2LS-100/UL	CR2LS-100S/UL	
CR2L-125	CR2L-125S	2020970308000438
CR2L-140	CR2L-140S	
CR2L-150/UL	CR2L-150S/UL	
CR2L-175	CR2L-175S	
CR2L-200/UL	CR2L-200S/UL	
CR2L-225	CR2L-225S	
CR2L-260/UL	CR2L-260S/UL	2020970308000439
CR2L-300	CR2L-300S	
CR2L-300/UL	CR2L-300S/UL	
CR2L-325/UL	CR2L-325S/UL	
CR2L-350/UL	CR2L-350S/UL	
CR2L-400/UL	CR2L-400S/UL	
CR2L-450/UL	CR2L-450S/UL	2020970308000440
CR6L-20/UL	CR6L-20S/UL	
CR6L-30/UL	CR6L-30S/UL	
CR6L-50/UL	CR6L-50S/UL	
CR6L-75/UL	CR6L-75S/UL	
CR6L-100/UL	CR6L-100S/UL	
CR6L-150/UL	CR6L-150S/UL	2020970308000441
CR6L-200/UL	CR6L-200S/UL	
CR6L-250/UL	CR6L-250S/UL	
CR6L-300/UL	CR6L-300S/UL	
CR6L-200/UL	CR6L-200S/UL	
CR6L-250/UL	CR6L-250S/UL	
CR6L-300/UL	CR6L-300S/UL	2020970308000442
CR6L-100/UL	CR6L-100S/UL	
CR6L-150/UL	CR6L-150S/UL	
CR6L-200/UL	CR6L-200S/UL	
CR6L-250/UL	CR6L-250S/UL	
CR6L-300/UL	CR6L-300S/UL	

CCC 認証取得機器

(10) コマンドスイッチ

●φ 16 コマンドスイッチ (AR16, DR16, AF16, DF16 シリーズ)

a. 照光押しボタンスイッチ

操作部形状	形式			
	AR16		AF16	
	モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト
長角平形	AR16F0N	AR16F5N	AF16F0N	AF16F5N
ガード付長角平形	AR16G0N	AR16G5N	—	—
角平形	AR16F0M	AR16F5M	AF16F0M	AF16F5M
丸突形	AR16E0L	AR16E5L	—	—
丸平形	—	—	AF16F0L	AF16F5L
自己申告書No.	2020980305000646			
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 モメンタリ：1c, 2c オルタネイト：1c, 2c ・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ ・ランプ使用電圧 製作範囲内の色 			

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

b. 押しボタンスイッチ

操作部形状	形式			
	AR16		AF16	
	モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト
長角平形	AR16F0T	AR16F5T	AF16F0T	AF16F5T
ガード付長角平形	AR16G0T	AR16G5T	—	—
角平形	AR16F0S	AR16F5S	AF16F0S	AF16F5S
丸突形	AR16E0R	AR16E5R	—	—
丸平形	—	—	AF16F0R	AF16F5R
自己申告書No.	2020980305000646			
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 モメンタリ：1c, 2c オルタネイト：1c, 2c ・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 			

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

c. セレクタスイッチ

操作部形状	形式	
	AR16	AF16
長角ツマミ形	AR16PT	AF16PT
角ツマミ形	AR16PS	AF16PS
丸ツマミ形	AR16PR	AF16PR
長角キー形	AR16JT	AF16JT
角キー形	AR16JS	AF16JS
丸キー形	AR16JR	AF16JR
自己申告書No.	2020980305000646	
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 1c, 2c ・ノッチ数, 復帰方式 それぞれの機種種の製作範囲内ノッチ数, 復帰方式 ・ツマミの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・キーの種類 A, B, C, D, E, F ・キーのはずせる位置 それぞれの機種種の製作範囲内の位置 	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

d. 非常停止用・非常停止用照光押しボタンスイッチ

操作部形状	形式
プッシュロック中形 (φ32)	AR16V0R
プッシュロック大形 (φ40)	AR16V1R
自己申告書No.	2020970305004026
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 1b, 1a1b, 2b, 1a2b, 3b, 1a3b, 4b ・押しボタンの色 赤色 (R) のみ

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

e. 非常停止用照光押しボタンスイッチ

操作部形状	形式
プッシュロック中形 (φ32)	AR16V0L
プッシュロック大形 (φ40)	AR16V1L
自己申告書No.	2020970305004026
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 1b, 1a1b, 2b, 1a2b, 3b, 1a3b, 4b ・押しボタンの色 赤色 (R) のみ ・光源 LEDランプ ・ランプ使用電圧 製作範囲内の電圧

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● φ22 AR22・DR22 シリーズ, φ30 AR30・DR30 シリーズ

a. 押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	形式			
		AR22		AR30	
		モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト
丸フレーム	平形	AR22F0R	AR22F5R	AR30F0R	AR30F5R
	突形	AR22E0R	AR22E5R	AR30E0R	AR30E5R
	平形 (MAS対応)	AR22FAR	AR22FBR	AR30FAR	AR30FBR
	突形 (MAS対応)	AR22EAR	AR22EBR	AR30EAR	AR30EBR
	ハーフガード形	AR22G0R	AR22G5R	AR30G0R	AR30G5R
	フルガード形 (Eボタン)	AR22G3R	AR22G8R	AR30G1R	AR30G6R
	フルガード形 (Fボタン)	AR22G2R	—	—	—
	フルガード中形	—	—	AR30GSR	—
	フルガード大形	AR22M3R	—	AR30M3R	—
	中形	AR22M4R	AR22M9R	AR30M4R	—
	大形	AR22M0R	AR22M5R	AR30M0R	AR30M5R
	超大形	—	—	AR30B0R	—
	Hリング形	—	—	AR30B2R	—
	Fリング形	—	—	AR30B3R	—
Lリング形	—	—	AR30B1R	—	
	プッシュロック大形 ①	—	AR22V5R	—	AR30V5R
角フレーム	平形	AR22F0S	AR22F5S	—	—
	突形	AR22E0S	AR22E5S	—	—
角丸フレーム	平形	AR22F0Y	AR22F5Y	—	—
	突形	AR22E0Y	AR22E5Y	—	—
	中形	AR22M4Y	—	—	—
自己申告書No.		2020980305003290		2020980305003289	
仕様 右記内容にて認証されています。		・接点構成 モメンタリ品：6接点以下 オルタネイト品：4接点以下 ・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色		・接点構成 モメンタリ品：8接点以下 オルタネイト品：4接点以下 ・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色	

① トリガーアクション機構なしです。
(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

b. リングセレクト形押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	形式	
		AR22	AR30
丸フレーム	リングセレクト形	AR22S1R	AR30S1R
		AR22S2R	AR30S2R
		AR22S3R	AR30S3R
		AR22S6R	AR30S6R
自己申告書No.		2020980305003290	2020980305003289
仕様 右記内容にて認証されています。		・接点構成 2a2b (S2R形は2aを含む) ・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

c. 非常停止用押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	形式			
		AR22		AR30	
		軽荷重品/白矢印なし	白矢印なし	軽荷重品/白矢印なし	白矢印なし
丸フレーム	プッシュロック中形	AR22VSR	AR22V4R	—	—
	プッシュロック大形	AR22V0R	AR22V2R	AR30V0R	AR30V2R
		AR22V3R	—	—	—
	プッシュロック超大形	—	—	AR30V1R	—
	キー付プッシュロック大形	—	AR22V7R	—	—
	プッシュロック中形	—	AR22Q2R	—	AR30Q2R
自己申告書No.		2020980305003290		2020980305003289	
仕様 右記内容にて認証されています。		・接点構成 Q2R形以外：1b, 1a1b, 2b, 1a2b, 3b, 2a2b, 1a3b, 4b Q2R形：1b, 1a1b, 2b ・押しボタンの色 赤色 (R) のみ			

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

フレーム	操作部形状	形式
丸フレーム	接点一体形 プッシュロック大形	AR22VGE
自己申告書No.		2020970305004027
仕様 右記内容にて認証されています。		・接点構成 1b, 1a1b, 2b ・押しボタンの色 赤色 (R) のみ

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

d. シンクロセーフコンタクト搭載 非常停止用押しボタンスイッチ

・ φ22

機種	接点構成	形式	自己申告書No.
非照光	非常停止用 押しボタンスイッチ プッシュロック 大形 (φ40)	1a AR22VQR-01R	2020970305004031
		2b AR22VQR-02R	
		1a1b AR22VQR-11R	
	非常停止用 押しボタンスイッチ プッシュロック 超大形 (φ65)	1a AR22VPR-01R	
		2b AR22VPR-02R	
		1a1b AR22VPR-11R	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

・ φ30

機種	接点構成	形式	自己申告書No.
非照光	非常停止用 押しボタンスイッチ プッシュロック 大形 (φ44)	1a AR30VPR-01R	2020970305004029
		2b AR30VPR-02R	
		1a1b AR30VPR-11R	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

CCC 認証取得機器

e. 照光押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	形式			
		AR22		AR30	
		モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト
丸フレーム	平形	AR22F0L	AR22F5L	—	—
	突形	AR22E0L	AR22E5L	AR30E0L	AR30E5L
	中形	AR22M4L	AR22M9L	—	—
	大形	AR22M0L	AR22M5L	—	—
	透明フルガード形	AR22G4L	AR22G9L	AR30G4L	AR30G9L
	穴付フルガード形	AR22G2L	AR22G7L	AR30G2L	AR30G7L
	フルガード形	AR22G1L	AR22G6L	AR30G3L	AR30G8L
	プッシュロック大形 ①	—	AR22V5L	—	AR30V5L
角フレーム	平形	AR22F0M	AR22F5M	—	—
	突形	AR22E0M	AR22E5M	—	—
角丸フレーム	平形	AR22F0P	AR22F5P	—	—
	突形	AR22E0P	AR22E5P	—	—
	中形	AR22M4P	—	—	—
自己申告書No.		2020980305003290		2020980305003289	
仕様 右記内容にて認証されています。		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式(トランスなし) モメンタリ品：5接点以下 オルタネイト品：3接点以下 トランス式 モメンタリ品：3接点以下 オルタネイト品：2接点以下 ・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ、白熱ランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式(トランスなし)、トランス式の製作範囲内の電圧 		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式(トランスなし) モメンタリ品：6接点以下 オルタネイト品：3接点以下 トランス式 モメンタリ品：4接点以下 オルタネイト品：2接点以下 ・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ、白熱ランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式(トランスなし)、トランス式の製作範囲内の電圧 	

①トリガーアクション機構なしです。

(注) ご注文時に(CCC)指定が必要です。

f. 非常停止用照光押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	形式			
		AR22		AR30	
		軽荷重品/白矢印なし	白矢印なし	軽荷重品/白矢印なし	白矢印なし
丸フレーム	プッシュロック中形	AR22VSL	—	—	—
	プッシュロック大形	AR22VOL	AR22V2L	AR30VOL	AR30V2L
	プッシュロック大形 全着色透明	AR22VDL	AR22VAL	—	—
自己申告書No.		2020980305003290		2020980305003289	
仕様 右記内容にて認証されています。		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式(トランスなし) 1b, 1a1b, 2b, 1a2b, 3b トランス式 1b, 1a1b, 2b ・押しボタンの色 赤色(R)のみ ・光源 LEDランプ、白熱ランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式(トランスなし)、トランス式の製作範囲内の電圧 			

(注) ご注文時に(CCC)指定が必要です。

フレーム	操作部形状	形式
		AR22
丸フレーム	接点一体形 プッシュロック大形	AR22VGF
自己申告書No.		2020970305004027
仕様 右記内容にて認証されています。		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式(トランスなし)のみ 1b, 1a1b, 2b ・押しボタンの色 赤色(R)のみ ・光源 LEDランプ、ネオンランプ ・ランプ使用電圧 LEDランプ 全電圧式(トランスなし)： AC/DC24V ネオンランプ 全電圧式(トランスなし)： AC110, 120, 220, 240V

(注) ご注文時に(CCC)指定が必要です。

g. シンクロセーフコンタクト搭載 非常停止用押しボタンスイッチ

・φ22

機種	接点構成	形式	自己申告書No.
照光 非常停止用 照光押しボタンスイッチ プッシュロック大形(φ40)	1a	AR22VQL-01E3R	2020970305004031
	2b	AR22VQL-02E3R	
	1a1b	AR22VQL-11E3R	

(注) ご注文時に(CCC)指定が必要です。

・φ30

機種	接点構成	形式	自己申告書No.
照光 非常停止用 照光押しボタンスイッチ プッシュロック大形(φ44)	1a	AR30VPL-01E3R	2020970305004029
	2b	AR30VPL-02E3R	
	1a1b	AR30VPL-11E3R	

(注) ご注文時に(CCC)指定が必要です。

h. セレクタスイッチ

フレーム	操作部形状	形式			
		AR22	AR30		
		標準タイプ	コントロールタイプ	標準タイプ	コントロールタイプ
丸フレーム	ツمامミ形	AR22PR	AR22PCR	AR30PR	AR30PCR
	長ツمامミ形	AR22WR	AR22WCR	AR30WR	AR30WCR
	丸ツمامミ形	AR22RR	AR22RCR	—	—
	キー形	AR22JR	AR22JCR	AR30JR	AR30JCR
角フレーム	キー形(キー長寿命)	AR22JAR	—	AR30JAR	—
	ツمامミ形	AR22PY	AR22PCY	—	—
	長ツمامミ形	AR22WY	AR22WCY	—	—
	丸ツمامミ形	AR22RY	AR22RCY	—	—
	キー形	AR22JY	AR22JCY	—	—
自己申告書No.	2020980305003290		2020980305003289		
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 標準タイプ 手動復帰品：6接点以下 混合復帰, 自動復帰品：4接点以下 コントロールタイプ 手動復帰, 混合復帰, 自動復帰品：4接点以下 ・ノッチ数, 復帰方式 それぞれの機種種の製作範囲内のノッチ数, 復帰方式 ・ツمامミの色, キーの種類 それぞれの機種種の製作範囲内の色, 種類 ・キーのはずせる位置 それぞれの機種種の製作範囲内の位置 		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 標準タイプ 手動復帰品：8接点以下 混合復帰, 自動復帰品：4接点以下 コントロールタイプ 手動復帰, 混合復帰, 自動復帰品：4接点以下 ・ノッチ数, 復帰方式 それぞれの機種種の製作範囲内のノッチ数, 復帰方式 ・ツمامミの色, キーの種類 それぞれの機種種の製作範囲内の色, 種類 ・キーのはずせる位置 それぞれの機種種の製作範囲内の位置 		

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

i. 照光セレクタスイッチ

フレーム	操作部形状	形式		
		AR22	AR30	
		標準タイプ	標準タイプ	
丸フレーム	ツمامミ形	AR22PL	AR30PL	
角フレーム	ツمامミ形	AR22PP	—	
自己申告書No.	2020980305003290		2020980305003289	
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式(トランスなし) 手動復帰品：4接点以下 混合復帰, 自動復帰品：3接点以下 トランス式 手動復帰品：3接点以下 混合復帰, 自動復帰品：2接点以下 ・ノッチ数, 復帰方式 それぞれの機種種の製作範囲内のノッチ数, 復帰方式 ・ツمامミの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ, 白熱ランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式(トランスなし), トランス式の製作範囲内の電圧 		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式(トランスなし) 手動復帰品：6接点以下 混合復帰, 自動復帰品：3接点以下 トランス式 手動復帰品：4接点以下 混合復帰, 自動復帰品：2接点以下 ・ノッチ数, 復帰方式 製作範囲内のノッチ数, 復帰方式 ・ツمامミの色 製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ, 白熱ランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式(トランスなし), トランス式の製作範囲内の電圧 	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

j. 表示灯

フレーム	操作部形状	形式		
		DR22	DR30	
丸フレーム	ドーム形	DR22D0L	DR30D0L	
	突形	DR22E3L	DR30E3L	
	ダイヤカット形	DR22K0L	DR30K0L	
角フレーム	平形	DR22F3M	—	
	平形(透明グローブ)	DR22F4M	DR30F4M	
	平形(12mm高フレーム品)	DR22F5M	—	
	突形	DR22E3M	—	
	長角形	DR22E3N	—	
	長角平形(透明グローブ)	—	DR30F4N	
	平大形(透明グローブ)	—	DR30M4M	
角丸フレーム	突形	DR22E3P	—	
自己申告書No.	2020980304002929		2020980304002928	
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・グローブ, 色板の色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ(ユニット), 白熱ランプ ・ランプ(ユニット)使用電圧 トランス式の製作範囲内の電圧 トランス式のトランスは標準タイプと短胴タイプ 			

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

k. 端子部 IP2X 対応品

形式	AR22□ZB	AR30□ZB	DR22□ZB	DR30□ZB
自己申告書No.	2020980305003290	2020980305003289	2020980304002929	2020980304002928

・表示灯の短胴トランスをのぞく前記のa~c, e, f, h~j項すべての機種で認証されています。
 ・非常停止用(照光)押しボタンスイッチの接点一体形プッシュロック大形は標準品が端子部IP2X仕様品です。
 (注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

CCC 認証取得機器

I. 金属リング（クロムメッキ）仕様品

形式	AR30□ZM	DR30□ZM
自己申告書No.	2020980305003289	2020980304002928

・AR30GSR, B0R, GPR, G4L, G9L形, DR30F4M, F4N, M4M形をのぞく前記のa~c, e, f, h~j項すべての機種で認証されています。
(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

m. 接点部保護カバー付品

形式	AR22□Z8	AR30□Z8
自己申告書No.	2020980305003290	2020980305003289

・AR30B0R, B1R, B2R, B3R, GPR形をのぞく前記のa~c, e, f, h~i項すべての機種で認証されています。ただし、製作範囲に制限があります。
非照光品；接点構成1a1b, 2a, 2b, 1a3b, 2a2b, 3a1b, 4a, 4bのみ。
照光品；全電圧式（トランスなし）のみ。接点構成1a, 1b, 1a2b, 2a1b, 3a, 3bのみ。
(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

n. 耐水溶性切削油・熱帯処理品

形式	AR22□Z9	AR30□Z9	DR22□Z9	DR30□Z9
自己申告書No.	2020980305003290	2020980305003289	2020980304002929	2020980304002928

・DR30F4M, F4N, M4M形をのぞく前記のa~c, e, f, h~j項すべての機種で認証されています。
(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● φ22 AM22・DM22 シリーズ

a. 押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	形式	
		モメンタリ	オルタネイト
丸フレーム	平形	AM22F0R	AM22F5R
	突形	AM22E0R	AM22E5R
	中形	AM22M4R	—
	大形	AM22M0R	AM22M5R
	フルガード形	AM22G3R	AM22G8R
	フルガード大形	AM22M3R	AM22M8R
自己申告書No.		2020980305003290	
仕様 右記内容にて認証されています。		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 モメンタリ品：8接点以下 オルタネイト品：4接点以下 ・押しボタンの色 それぞれの機種の製作範囲内の色 	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

b. 非常停止用押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	形式
丸フレーム	プッシュロック中形	AM22VSE
	プッシュロック大形	AM22V0E
	メカニカル表示機構付	AM22VME
	プッシュロック大形	
自己申告書No.		2020980305003290
仕様 右記内容にて認証されています。		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成：1b, 1a1b, 2b, 1a2b, 3b, 2a2b, 1a3b, 4b ・押しボタンの色：赤色 (R) のみ

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

c. 照光押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	形式	
		モメンタリ	オルタネイト
丸フレーム	平形	AM22F0L	AM22F5L
	突形	AM22E0L	AM22E5L
	中形	AM22M4L	AM22M9L
	大形	AM22M0L	AM22M5L
	透明フルガード形	AM22G4L	AM22G9L
	穴付フルガード形	AM22G2L	AM22G7L
自己申告書No.		2020980305003290	
仕様 右記内容にて認証されています。		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式（トランスなし） モメンタリ品：6接点以下 オルタネイト品：3接点以下 トランス式 モメンタリ品：4接点以下 オルタネイト品：2接点以下 ・押しボタンの色 それぞれの機種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ、白熱ランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式（トランスなし）、トランス式の製作範囲内の電圧 	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

d. 非常停止用照光押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	形式
丸フレーム	プッシュロック中形	AM22VSF
	プッシュロック大形	AM22V0F
	プッシュロック大形 全着色透明	AM22VDF
自己申告書No.	2020980305003290	
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式 (トランスなし) 1b, 1a1b, 2b, 1a2b, 3b トランス式 1b, 1a1b, 2b ・押しボタンの色 赤色 (R) のみ ・光源 LEDランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式 (トランスなし), トランス式の製作範囲内の電圧 	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

e. セレクタスイッチ

フレーム	操作部形状	形式	
		標準タイプ	コントロールタイプ
丸フレーム	ツمامミ形	AM22PR	AM22PCR
	長ツمامミ形	AM22WR	AM22WCR
	キー形	AM22JR	AM22JCR
自己申告書No.	2020980305003290		
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 標準タイプ 手動復帰品: 8接点以下 混合復帰, 自動復帰品: 4接点以下 コントロールタイプ 手動復帰, 混合復帰, 自動復帰品: 4接点以下 ・ノッチ数, 復帰方式 それぞれの機種種の製作範囲内のノッチ数, 復帰方式 ・ツمامミの色, キーの種類 それぞれの機種種の製作範囲内の色, 種類 ・キーのはずせる位置 それぞれの機種種の製作範囲内の位置 		

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

f. 照光セレクタスイッチ

フレーム	操作部形状	形式
丸フレーム	ツمامミ形	AM22PL
自己申告書No.	2020980305003290	
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式 (トランスなし) 手動復帰品: 6接点以下 混合復帰, 自動復帰品: 3接点以下 トランス式 手動復帰品: 4接点以下 混合復帰, 自動復帰品: 2接点以下 ・ノッチ数, 復帰方式 製作範囲内のノッチ数, 復帰方式 ・ツمامミの色 製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ, 白熱ランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式 (トランスなし), トランス式の製作範囲内の電圧 	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

g. 表示灯

フレーム	操作部形状	形式
丸フレーム	ドーム形	DM22D0L
	突形	DM22E3L
	ダイヤカット形	DM22K0L
自己申告書No.	2020980304002929	
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・グローブの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ, 白熱ランプ ・ランプ使用電圧 トランス式の製作範囲内の電圧 トランス式のトランスは標準タイプと短胴タイプ 	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

h. 端子部 IP2X 対応品

形式	AM22□ZB	DM22□ZB
自己申告書No.	2020980305003290	2020980304002929

・表示灯の短胴トランスをのぞく前記のa~g項すべての機種で認証されています。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

e. 照光セレクトスイッチ

フレーム	操作部形状	形式
角丸フレーム	ツمام形	標準タイプ
自己申告書No.		AG28PP
仕様 右記内容にて認証されています。		2020980305003290
		<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式 (トランスなし) <ul style="list-style-type: none"> 手動復帰品：4接点以下 混合復帰, 自動復帰品：3接点以下 トランス式 <ul style="list-style-type: none"> 手動復帰品：3接点以下 混合復帰, 自動復帰品：2接点以下 ・ノッチ数, 復帰方式 製作範囲内のノッチ数, 復帰方式 ・ツمامの色 製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ, 白熱ランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式 (トランスなし), トランス式の製作範囲内の電圧

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

f. 表示灯

フレーム	操作部形状	形式
角フレーム	平形	DG28F3M
自己申告書No.		2020980304002929
仕様 右記内容にて認証されています。		<ul style="list-style-type: none"> ・グローブの色 製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ, 白熱ランプ ・ランプ使用電圧 トランス式の製作範囲内の電圧

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

g. 端子部 IP2X 対応品

形式	AG28□ZB	DG28□ZB
自己申告書No.	2020980305003290	2020980304002929

・表示灯の短胴トランスをのぞく前記のa~f項すべての機種で認証されています。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

h. 接点部保護カバー付品

形式	AG28□Z8
自己申告書No.	2020980305003290

・前記のa~e項すべての機種で認証されています。ただし、製作範囲に制限があります。
非照光品；接点構成1a1b, 2a, 2b, 1a3b, 2a2b, 3a1b, 4a, 4bのみ。
照光品；全電圧式 (トランスなし) のみ。接点構成1a, 1b, 1a2b, 2a1b, 3a, 3bのみ。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

i. 耐水溶性切削油・熱帯処理品

形式	AG28□Z9	DG28□Z9
自己申告書No.	2020980305003290	2020980304002929

・前記のa~f項すべての機種で認証されています。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● φ16 AH164, AH165, AH165-2 シリーズ

a. 押しボタンスイッチ

操作部形状	形式					
	AH164		AH165		AH165-2	
	モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト
丸平形	—	—	—	—	AH165-2F	AH165-2F5
丸突形	AH164-E	AH164-E5	AH165-E	AH165-E5	AH165-2E	AH165-2E5
角突形	—	—	—	—	AH165-2SE	AH165-2SE5
角突凹形	—	—	—	—	AH165-2SCE	AH165-2SCE5
角平形	AH164-SF	AH164-SF5	AH165-SF	AH165-SF5	AH165-2SF	AH165-2SF5
長角平形	AH164-TF	AH164-TF5	AH165-TF	AH165-TF5	—	—
ガード付角平形	AH164-SGF	AH164-SGF5	AH165-SGF	AH165-SGF5	—	—
ガード付長角平形	AH164-TGF	AH164-TGF5	AH165-TGF	AH165-TGF5	—	—
丸大形 (丸フレーム)	—	—	—	—	AH165-2M	—
丸大形 (角フレーム)	—	—	—	—	AH165-2YM	—
丸大形	AH164-M	AH164-M5	AH165-M	AH165-M5	—	—
角大形	AH164-SM	AH164-SM5	AH165-SM	AH165-SM5	—	—
長角大形	AH164-TM	AH164-TM5	AH165-TM	AH165-TM5	—	—
プッシュロック形 (丸フレーム) ①	—	—	—	AH165-V	—	AH165-2V
プッシュロック形 (角フレーム) ①	—	—	—	—	—	AH165-2YV
プッシュロック大形 ①	—	—	—	AH165-V1	—	—
自己申告書No.	2020970305004026					
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 AH165-V, V1形以外：1a1b, 2a2b, 3a3b AH165-V, V1形：1b, 2b ・押しボタンの色 AH165-V, V1形以外：それぞれの機種の製作範囲内の色 AH165-V, V1形：赤色 (R) のみ ・端子形状 AH165-V, V1形以外：はんだ兼タブ用, ラッピング用 AH165-V, V1形：はんだ兼タブ用, はんだ専用 					

① トリガーアクション機構なしです。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

CCC 認証取得機器

b. リングセレクト形押しボタンスイッチ

操作部形状	形式 AH165-2
リングセレクト形 (丸フレーム)	AH165-2S2
リングセレクト形 (角フレーム)	AH165-2YS2
自己申告書No.	2020970305004026
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 2a2b ・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・端子形状 はんだ兼タブ用, ラッピング用

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

c. 非常停止用押しボタンスイッチ

操作部形状	形式 AH165
プッシュロック形	AH165-V5
プッシュロック大形	AH165-V6
自己申告書No.	2020970305004026
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 1b, 2b ・押しボタンの色 赤色(R)のみ ・端子形状 はんだ兼タブ用, はんだ専用

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

d. 照光押しボタンスイッチ

操作部形状	形式					
	AH164		AH165		AH165-2	
	モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト
丸平形	—	—	—	—	AH165-2FL	AH165-2FL5
丸突形	AH164-L	AH164-L5	AH165-L	AH165-L5	AH165-2EL	AH165-2EL5
角突形	—	—	—	—	AH165-2SEL	AH165-2SEL5
角突凹形	—	—	—	—	AH165-2SCL	AH165-2SCL5
角平形	AH164-SL	AH164-SL5	AH165-SL	AH165-SL5	AH165-2SFL	AH165-2SFL5
長角平形	AH164-TL	AH164-TL5	AH165-TL	AH165-TL5	—	—
ガード付角平形	AH164-SGL	AH164-SGL5	AH165-SGL	AH165-SGL5	—	—
ガード付長角平形	AH164-TGL	AH164-TGL5	AH165-TGL	AH165-TGL5	—	—
丸大形 (丸フレーム)	—	—	—	—	AH165-2ML	—
丸大形 (角フレーム)	—	—	—	—	AH165-2YML	—
プッシュロック形 (丸フレーム) ①	—	—	—	—	—	AH165-2VL
プッシュロック形 (角フレーム) ①	—	—	—	—	—	AH165-2YVL
自己申告書No.	2020970305004026					
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式 (トランスなし) 1a1b, 2a2b, 3a3b トランス式 (AH164, AH165のみ) 1a1b, 2a2b ・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ ②, 白熱ランプ, ネオンランプ ・ランプ使用電圧 (トランス式はAH164, AH165のみ) LEDランプ 全電圧式 (トランスなし): DC5, 6, 12, 24V トランス式: AC110, 220V 白熱ランプ 全電圧式 (トランスなし): AC/DC5, 12, 24V トランス式: AC110, 220V ネオンランプ 全電圧式 (トランスなし): AC110, 120, 220, 240V ・端子形状 はんだ兼タブ用, ラッピング用 					

① トリガーアクション機構なしです。

② 点LED照光, 2色発光LED照光タイプは認証されていません。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

e. セレクトスイッチ

操作部形状	形式		
	AH164	AH165	AH165-2
ツمام形 (丸フレーム)	—	—	AH165-2P
ツمام形 (長角フレーム)	AH164-P	AH165-P	—
ツمام形 (角フレーム)	AH164-SP	AH165-SP	AH165-2YP
キー形 (丸フレーム)	—	—	AH165-2J
キー形 (長角フレーム)	AH164-J	AH165-J	—
キー形 (角フレーム)	AH164-SJ	AH165-SJ	AH165-2YJ
ツمام形 45° ノッチ (長角フレーム)	AH164-PK	AH165-PK	—
ツمام形 45° ノッチ (角フレーム)	AH164-SPK	AH165-SPK	—
キー形 45° ノッチ (長角フレーム)	AH164-JK	AH165-JK	—
キー形 45° ノッチ (角フレーム)	AH164-SJK	AH165-SJK	—
自己申告書No.	2020970305004026		
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 1a1b, 2a2b, 3a3b ・ノッチ数, 復帰方式 それぞれの機種種の製作範囲内ノッチ数, 復帰方式 ・ツمامの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・キーの種類 A, B, C, D, E, F ・キーのはずせる位置 それぞれの機種種の製作範囲内の位置 ・端子形状 はんだ兼タブ用, ラッピング用 		

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

f. セレクタスイッチ

操作部形状	形式
	AH165
キー形 (長角フレーム)	AH165-JM2
キー形 (丸フレーム)	AH165-RJM2
自己申告書No.	2020970305004026
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 1a1b, 2a2b ・ノッチ数, 復帰方式 2ノッチ, 手動復帰のみ ・キーの種類 A, B, C, D, E, F ・キーのはずせる位置 それぞれの機種種の製作範囲内の位置 ・端子形状 はんだ兼タブ用

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

g. 照光セレクタスイッチ

操作部形状	形式
	AH165
ツمام形 (丸フレーム)	AH165-2PL
自己申告書No.	2020970305004026
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 全電圧式 (トランスなし) のみ 1a1b, 2a2b ・ノッチ数, 復帰方式 製作範囲内のノッチ数, 復帰方式 ・ツمامの色 製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ, 白熱ランプ ・ランプ使用電圧 LEDランプ 全電圧式 (トランスなし): DC5, 6, 12, 24V 白熱ランプ 全電圧式 (トランスなし): AC/DC5, 12, 24V ・端子形状 はんだ兼タブ用

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

h. 表示灯

操作部形状	形式		
	AH164	AH165	AH165-2
丸平形	—	—	AH165-2Z
丸突形	AH164-Z	AH165-Z	AH165-2ZE
角突形	—	—	AH165-2SZE
角平形	AH164-ZS	AH165-ZS	AH165-2SZ
長角平形	AH164-ZT	AH165-ZT	—
自己申告書No.	2020970305004025		
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・カラーチップの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ ①, 白熱ランプ, ネオンランプ ・ランプ使用電圧 (トランス式はAH164, AH165のみ) LEDランプ トランス式: AC110, 220V 白熱ランプ トランス式: AC110, 220V ネオンランプ 全電圧式 (トランスなし): AC110, 120, 220, 240V ・端子形状 はんだ兼タブ用, ラッピング用 		

① 点LED照光, 2色発光LED照光タイプは認証されていません。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

i. ロック対応端子シリーズ

機種	操作部/表示部形状	復帰方式	形式	自己申告書No.
押しボタンスイッチ	ガード付角平形	モメンタリ	AH165-2SG	2020970305004026
		オルタネイト	AH165-2SG5	
照光押しボタンスイッチ	ガード付角平形	モメンタリ	AH165-2SGL	
		オルタネイト	AH165-2SGL5	
セレクタスイッチ	ツمام形 (角フレーム)	2ノッチ 手動復帰	AH165-2SP2	
		2ノッチ 自動復帰	AH165-2SP0	
	キー形 (角フレーム)	2ノッチ 手動復帰	AH165-2SJ2	
		2ノッチ 自動復帰	AH165-2SJ0	
表示灯	長角平形	—	AH165-ZT1	2020970305004025
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 1a1bのみ (照光タイプは全電圧式 (トランスなし) のみ) ・カラープレート, カラーシート, ツمامの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ, 白熱ランプ ・ランプ使用電圧 全電圧式 (トランスなし) の製作範囲内の電圧 ・キーの種類 A, B, C, D, E, F ・キーのはずせる位置 製作範囲内の位置 ・端子形状 はんだ兼タブ用 			

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

CCC 認証取得機器

●φ 16 プリント基板用コマンドスイッチ AH16-P, AH16P-2 シリーズ

a. 操作部—押しボタンスイッチ

操作部形状	形式		AH16P-2	
	AH16P		モメンタリ	オルタネイト
丸平形	—	—	AH16P-2F	AH16P-2F5
丸突形	AH16P-E	AH16P-E5	AH16P-2E	AH16P-2E5
角突形	—	—	AH16P-2SE	AH16P-2SE5
角突凹形	—	—	AH16P-2SCE	AH16P-2SCE5
角平形	AH16P-SF	AH16P-SF5	AH16P-2SF	AH16P-2SF5
長角平形	AH16P-TF	AH16P-TF5	—	—
ガード付角平形	AH16P-SGF	AH16P-SGF5	—	—
ガード付長角平形	AH16P-TGF	AH16P-TGF5	—	—
丸大形 (丸フレーム)	—	—	AH16P-2M	—
丸大形 (角フレーム)	—	—	AH16P-2YM	—
丸大形	AH16P-M	AH16P-M5	—	—
角大形	AH16P-SM	AH16P-SM5	—	—
長角大形	AH16P-TM	AH16P-TM5	—	—
プッシュロック形 (丸フレーム) ①	—	—	—	AH16P-2V
プッシュロック形 (角フレーム) ①	—	—	—	AH16P-2YV
自己申告書No.	2020970305004026			
仕様 右記内容にて認証されています。	・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色			

① トリガーアクション機構なしです。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

b. 操作部—リングセレクト形押しボタンスイッチ

操作部形状	形式	
	AH16P-2	
リングセレクト形 (丸フレーム)	AH16P-2S2	
リングセレクト形 (角フレーム)	AH16P-2YS2	
自己申告書No.	2020970305004026	
仕様 右記内容にて認証されています。	・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

c. 操作部—照光押しボタンスイッチ

操作部形状	形式		AH16P-2	
	AH16P		モメンタリ	オルタネイト
丸平形	—	—	AH16P-2FL	AH16P-2FL5
丸突形	AH16P-L	AH16P-L5	AH16P-2EL	AH16P-2EL5
角突形	—	—	AH16P-2SEL	AH16P-2SEL5
角突凹形	—	—	AH16P-2SCL	AH16P-2SCL5
角平形	AH16P-SL	AH16P-SL5	AH16P-2SFL	AH16P-2SFL5
長角平形	AH16P-TL	AH16P-TL5	—	—
ガード付角平形	AH16P-SGL	AH16P-SGL5	—	—
ガード付長角平形	AH16P-TGL	AH16P-TGL5	—	—
丸大形 (丸フレーム)	—	—	AH16P-2ML	—
丸大形 (角フレーム)	—	—	AH16P-2YML	—
プッシュロック形 (丸フレーム) ①	—	—	—	AH16P-2VL
プッシュロック形 (角フレーム) ①	—	—	—	AH16P-2YVL
自己申告書No.	2020970305004026			
仕様 右記内容にて認証されています。	・押しボタンの色 それぞれの機種種の製作範囲内の色 ・光源 LEDランプ, 白熱ランプ ・ランプ使用電圧 LEDランプ 全電圧式 (トランスなし): DC5, 6, 12, 24V 白熱ランプ 全電圧式 (トランスなし): AC/DC5, 12, 24V			

① トリガーアクション機構なしです。

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

d. 操作部—セレクトスイッチ

操作部形状	形式	
	AH16P	AH16P-2
ツマミ形 (丸フレーム)	—	AH16P-2P
ツマミ形 (長角フレーム)	AH16P-P	—
ツマミ形 (角フレーム)	AH16P-SP	AH16P-2YP
キー形 (丸フレーム)	—	AH16P-2J
キー形 (長角フレーム)	AH16P-J	—
キー形 (角フレーム)	AH16P-SJ	AH16P-2YJ
自己申告書No.	2020970305004026	
仕様 右記内容にて認証されています。	・ノッチ数, 復帰方式 それぞれの機種種の製作範囲内のノッチ数, 復帰方式 ・ツマミの色 黒色のみ ・キーの種類 A, B, C, D, E, F ・キーのはずせる位置 それぞれの機種種の製作範囲内の位置	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

e. 接触部－ AH16P, AH16P－2 共用

用途	接点構成	形式	自己申告書No.
照光用	1a1b	AH16P-L11	2020970305004026
	2a2b	AH16P-L22	
非照光用	1a1b	AH16P-11	
	2a2b	AH16P-22	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

(12) サーキットプロテクタ

● CP30F シリーズ

動作特性	形式			自己申告書No.
	1極品	2極品	3極品	
瞬時形	CP30FI-1P	CP30FI-2P	CP30FI-3P	2020970307011435
中速形	CP30FM-1P	CP30FM-2P	CP30FM-3P	
低速形	CP30FS-1P	CP30FS-2P	CP30FS-3P	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

(13) カムスイッチ

● AK22-1 シリーズ

操作部形状	形式
	AK22-1
手動復帰	AK22-1M
自動復帰	AK22-1A
混合復帰	AK22-1C
自己申告書No.	2020970305004028
仕様 右記内容にて認証されています。	<ul style="list-style-type: none"> ・接点構成 製作範囲内の接点構成 ・ハンドルの形状、色 製作範囲内の形状、色 ・キーの種類、はずせる位置 製作範囲内の種類、位置

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

(14) タイマ

● MS4S シリーズ

形式	自己申告書No.
MS4SM	2020970305004011
MS4SA	
MS4SC	
MS4SF-R	
MS4SR	2020970305004010
MS4SF	
MS4SY	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

● ST7P シリーズ

形式	自己申告書No.
ST7P-2	2020970305004014
ST7P-4	

(注) ご注文時に (CCC) 指定が必要です。

(15) リミットスイッチ

● AL-S シリーズ

アクチュエータ名称	形式	自己申告書No.
プッシュプランジャ形	AL-SP11	2020970305003953
ローラプランジャ形	AL-SP21	
ローラアーム形	AL-SK11	
逆ローラアーム形	AL-SK21	
ローラレバー形	AL-SN11	
ローラ調整レバー形	AL-SN21	
ロッドレバー形	AL-SN31	
ゴムローラ調整レバー形	AL-SN51	