

AF30シリーズ ご注文指定事項(形式説明)

●照光押しボタンスイッチ

シリーズ **AF30 E0D - 10 E3 G** □

機種	記号
φ30薄形	AF30

フレーム・操作部形状, 復帰方式

フレーム	操作部形状	記号	
		モメンタリ	オルタネイト
丸	平形 (φ24)	F0D	F5D
	突形 (φ24)	E0D	E5D

接点構成

接点構成	記号
1a	10
1b	01
1a1b	11
2a	20
2b	02
3a	30
3b	03
2a2b	22
4a	40
4b	04
5a	50
5b	05

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
硫化ガス対策品	Z4
端子部IP2X対応品	ZB
シルバーベゼル品	ZS

ボタンの色

色	記号
緑	G
赤	R
乳白②	W
純白②	P
黄	Y
橙	A
青	S

② 透明ボタンと記名板のセットとなります。

ランプ使用電圧、光源・ユニットの種類

方式	電圧	記号
全電圧式 (トランスなし)	AC6V	A3
	DC6V	63
	AC/DC12V	B3
	AC/DC15V	C3
	AC/DC24V	E3
トランス ユニット式	AC100-110V	H3
	AC115-127V	L3
	AC200-220V	M3
	AC230-254V	Q3
	AC350-380V	S3
	AC400-440V	T3
	AC480V	V3
	AC500-550V	W3

(注) スイッチ動作とランプ回路は連動していません。

●押しボタンスイッチ

シリーズ **AF30 F0C - 10 R** □

機種	記号
φ30薄形	AF30

フレーム・操作部形状, 復帰方式

フレーム	操作部形状	記号	
		モメンタリ	オルタネイト
丸	平形 (φ24)	F0C	F5C
	突形 (φ24)	E0C	E5C

接点構成

接点構成	記号
1a	10
1b	01
1a1b	11
2a	20
2b	02
3a	30
3b	03
2a2b	22
4a	40
4b	04
5a	50
5b	05
3a3b	33

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
硫化ガス対策品	Z4
端子部IP2X対応品	ZB
シルバーベゼル品	ZS

ボタンの色

色	記号
緑	G
赤	R
黒	B
白	W
黄	Y
橙	A
青	S

●セレクトスイッチ

シリーズ **AF30 PR - 2** □ **11** **B** □ □

機種	記号
φ30薄形	AF30

フレーム・操作部形状

フレーム	操作部形状	記号	
		標準タイプ	コントロールタイプ
丸	ツマミ形	PR	PCR
	キー形	JR	JCR
	キー形 (キー長寿命)	JAR ①	—

① JR・JCR形とはキーが異なります。

ノッチ数・復帰方式

ノッチ数	復帰方式	記号
2ノッチ	手動	2
	自動 (左←右)	0
3ノッチ	手動	3
	混合 (左→中)	6
	混合 (中←右)	7
	自動 (左→中←右)	1
4ノッチ②	手動	4
5ノッチ②	手動	5

② コントロールタイプとなります。(キー形は除く)

キーの抜ける位置 (キー形のみ指定)

キーの抜ける位置	記号	ノッチ数・復帰方式との適用					
		2	0	3	6	7	1
⊖	A	○	○	○	—	○	—
⊗	B	○	—	○	—	—	—
⊕	C	—	—	○	—	—	—
⊙	D	○	—	○	○	—	—
⊕	E	—	—	○	○	○	○
⊗	F	—	—	○	○	—	—
⊖	G	—	—	○	—	○	—

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
硫化ガス対策品	Z4
端子部IP2X対応品	ZB
シルバーベゼル品	ZS

キーの種類 (キー形のみ指定)

種類 (記号)	A	B	C	D	E	F
---------	---	---	---	---	---	---

(注) Aが標準です。

ツマミの色 (ツマミ形のみ指定)

色	記号③
黒	B
緑	G
赤	R

③ 黒 (B) が標準です。

接点構成

接点構成	記号
1a	10
1b	01
1a1b	11
2a	20
2b	02
3a	30
3b	03
2a2b	22
4a	40
4b	04
5a	50
5b	05
3a3b	33
4a4b	44