AH185シリーズご注文指定事項（形式説明）

●照光押しボタンスイッチ

AH185 - L R 11 E 3 /S

シリーズ

構造	記号
防油形・薄形	AH185

操作部形状，復帰方式

操作部形状	復帰方式	記号
丸平形	モメンタリ	L
	オルタネイト	L5
角平形	モメンタリ	SL
	オルタネイト	SL5
長角平形	モメンタリ	TL
	オルタネイト	TL5

カラーチップの色

色	製作範囲		記号
	LED	白熱	
緑	○（緑）	○	G
赤	○（赤）	○	R
黄	○（黄）	○	Y
乳白	○（橙）	○	W
純白	○（白）	—	P
青	○（青）	○	S
橙	○（アンバー）	○	O

（注）・（　）内は光源の発光色を示します。
・カラーチップは着色透明です。
・乳白色と純白色の場合は透明カラーチップに乳白記名板を付属しています。

ベゼル色

色	記号
黒色	無記号
シルバー色	/S

光源の種類

光源	記号
白熱	無記号
LED	3

ランプ使用電圧

電圧	ランプ種類		記号
	LED	白熱	
DC5V	○	—	AA
AC/DC5V	—	○	A
DC6V	○	—	
DC12V	○	—	B
AC/DC12V	—	○	
DC24V	○	—	E
AC/DC24V	—	○	

接点構成

接点構成	記号
1a1b	11
2a2b	22
3a3b	33

●押しボタンスイッチ

AH185 - E R 11 /S

シリーズ

構造	記号
防油形・薄形	AH185

操作部形状，復帰方式

操作部形状	復帰方式	記号
丸平形	モメンタリ	F
	オルタネイト	F5
角平形	モメンタリ	SF
	オルタネイト	SF5
長角平形	モメンタリ	TF
	オルタネイト	TF5

カラーチップの色

色	記号
緑	G
赤	R
黒	B
黄	Y
乳白	W
青	S
橙	O

（注）・乳白色のものは透明カラーチップに乳白記名板を付属しています。
・黒は透明カラーチップに黒色記名板を付属しています。

ベゼル色

色	記号
黒色	無記号
シルバー色	/S

接点構成

接点構成	記号
1a1b	11
2a2b	22
3a3b	33

●セレクタスイッチ

AH185 - J 2 B 11 A /S

シリーズ

構造	記号
防油形・薄形	AH185

操作部形状

操作部形状	記号	
	90°ノッチ（2ノッチ）❶	45°ノッチ（3ノッチ）
ツマミ形（丸フレーム）	RP	RPK
ツマミ形（角フレーム）	SP	SPK
ツマミ形（長角フレーム）	P	PK
キー形（丸フレーム）	RJ	RJK
キー形（角フレーム）	SJ	SJK
キー形（長角フレーム）	J	JK

❶自動復帰品は70°となります。

ノッチ数・復帰方式

ノッチ数	復帰方式	ツマミ形・キー形	記号
2ノッチ	手動復帰		2
	自動復帰		0
3ノッチ	手動復帰		3
	混合復帰		6
	混合復帰		7
	自動復帰		1

ベゼル色

色	記号
黒色	無記号
シルバー色	/S

キーの種類（キー形のみ指定）
・AH185シリーズ
標準A以外に8種類用意されています。
（B,C,D,E,F,G,H,J：単方向挿入）

接点構成

接点構成	記号
1a1b	11
2a2b	22
3a3b	33

ツマミの色またはキーの抜ける位置

●ツマミの色（ツマミ形のみ指定）

色	記号
黒	B

●キーの抜ける位置（キー形のみ指定）

ノッチ数	2ノッチ 90°ノッチ		3ノッチ 45°ノッチ				記号
復帰方式	2	0	1	3	6	7	
キーの抜ける位置			—		—		A
		—	—		—	—	B
	—	—	—		—	—	C
		—	—			—	D
	—	—					E
	—	—	—			—	F
	—	—	—		—		G

●表示灯

AH185 - Z R E 3 /S

シリーズ

構造	記号
防油形・薄形	AH185

表示部形状

表示部形状	記号
丸平形	Z
角平形	ZS
長角平形	ZT
ドーム形	ZM

カラーチップの色

色	製作範囲		記号
	LED	白熱	
緑	○（緑）	○	G
赤	○（赤）	○	R
黄	○（黄）	○	Y
乳白	○（橙）	○	W
純白	○（白）	—	P
青	○（青）	○	S
橙	○（アンバー）	○	O

（注）・（　）内は光源の発光色を示します。
・カラーチップは着色透明です。
・乳白色と純白色の場合は透明カラーチップに乳白記名板を付属しています（ZM形は除く）。

ベゼル色

色	記号
黒色	無記号
シルバー色	/S

光源の種類

光源	記号
白熱	無記号
LED	3

ランプ使用電圧

電圧	ランプ種類		記号
	LED	白熱	
DC5V	○	—	AA
AC/DC5V	—	○	A
DC6V	○	—	
DC12V	○	—	B
AC/DC12V	—	○	
DC24V	○	—	E
AC/DC24V	—	○	