AH225, AG225シリーズご注文指定事項(形式説明)

●照光押しボタンスイッチ・押しボタンスイッチ

AH225 - FL5 R 11 E3 /R

シリーズ

取付穴サイズ	記号
φ22.3	AH225
□22.5	AG225

操作部構造

操作部構造	記号			
	押しボタン		照光押しボタン	
	モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト
平形	F	F5	FL	FL5
突形	E	E5	EL	EL5

押しボタンの色

色	記号	照光押しボタン ^①		押しボタン
		白熱ランプ	LEDランプ	
緑	G	○	○(緑)	○
赤	R	○	○(赤)	○
黄	Y	○	○(黄)	○
橙	O	○	○(アンバー)	○
青	S	○	○(青)	○
乳白	W	○	○(橙)	○
純白	P	—	○(白)	—
黒	B	—	—	○

① () 内は光源の発光色を示します。

(注1) 乳白色(W) および純白色(P) は透明カラーチップに乳白記名板を付属しています。

(注2) 黒色(B) は透明カラーチップに黒色記名板を付属しています。

(注3) リング照光の場合は透明カラーチップになります。

ベゼル色とリング照光

特殊品	記号
標準	無記号
シルバーベゼル	/S
リング照光	/R
シルバーベゼル・リング照光	/SR

(注) リング照光は照光押しボタンスイッチの平形のみ製作可能です。

ランプ使用電圧 (照光タイプのみ指定)

LEDランプ		白熱ランプ	
使用電圧 [V]	記号	使用電圧 [V]	記号
DC5	AA3	AC/DC5	A
DC6	A3		
DC12	B3	AC/DC12	B
DC24	E3	AC/DC24	E

接点構成

接点構成	記号
1a1b	11
2a2b	22
3a3b	33

●セレクトスイッチ

AH225 - P 2 B 11 □ /S

シリーズ

取付穴サイズ	記号
φ22.3	AH225
□22.5	AG225

操作部形状

操作部形状	記号
ツمامミ形	P
キー形	J

ノッチ数, 復帰方式

ノッチ数	復帰方式	ツمامミ形・キー形	記号
2	自動復帰	⊖	0
3	自動復帰	⊕	1
2	手動復帰		2
3	手動復帰		3
3	混合復帰	⊕	6
3	混合復帰	⊖	7

ベゼル色

色	記号
黒色	無記号
シルバー色	/S

キーの形番 (キー形のみ指定)

標準A以外に5種類用意されています (B~F)

接点構成	記号
1a1b	11
2a2b	22
3a3b	33

ツمامミ色またはキーの抜け位置

●ツمامミの色

(ツمامミ形のみ指定)

ツمامミの色	記号
黒	B

●キーの抜ける位置

(キー形のみ指定)

キー形2ノッチ		キー形3ノッチ		記号
位置	ノッチ記号	位置	ノッチ記号	
⊖	0, 2	⊖	3, 7	A
⊗	2	⊗	3	B
—	—	⊗	3	C
⊕	2	⊕	3, 6	D
—	—	⊕	1, 3, 6, 7	E
—	—	⊕	3, 6	F
—	—	⊕	3, 7	G

●表示灯

AH225 - ZE G E3 /S

シリーズ

取付穴サイズ	記号
φ22.3	AH225
□22.5	AG225

操作部形状

操作部形状	記号
平形	Z
突形	ZE

ベゼル色

色	記号
黒色	無記号
シルバー色	/S

ランプ使用電圧

LEDランプ		白熱ランプ	
使用電圧 [V]	記号	使用電圧 [V]	記号
DC5	AA3	AC/DC5V	A
DC6	A3		
DC12	B3	AC/DC12V	B
DC24	E3	AC/DC24V	E

カラーチップの色

色	製作範囲		記号
	LED	白熱	
緑	○(緑)	○	G
赤	○(赤)	○	R
乳白	○(橙)	○	W
純白	○(白)	—	P
青	○(青)	○	S
黄	○(黄)	○	Y
橙	○(アンバー)	○	O