

MONITOUCH

V9 シリーズ非点火防爆仕様追加のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、モニタッチをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、第二類危険箇所で使用できる国際規格 IECEx (IEC60079) に対応した非点火防爆構造対応モデルの販売開始についてご案内申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 発売機種

V9 シリーズ本体

ラインアップ	型式	仕様	希望小売価格
V9 Standard	V9120iSD-U800	12.1 型、SVGA (800×600) 、 TFT カラー、DC 電源	430,000 円
	V9100iSD-U800	10.4 型、SVGA (800×600) 、 TFT カラー、DC 電源	373,800 円
	V9080iSD-U800	8.4 型、SVGA (800×600) 、 TFT カラー、DC 電源	264,000 円
V9 Lite	V9100iCD-U800	10.4 型、VGA (640×480) 、 TFT カラー、DC 電源	303,200 円
	V9080iCD-U800	8.4 型、VGA (640×480) 、 TFT カラー、DC 電源	208,600 円

2. 発売時期

受注開始：2021年3月1日（月）

出荷開始：2021年3月8日（水）

※納期は発注電機担当窓口にご確認願います。

3. 適合規格

国際認証 IECEx※および、台湾 TS 認証、韓国 KCs 認証



※ 個別に各国で認証制度（防爆・EMC など）を設けている場合があります。ご使用にあたっては各国の認証制度をご確認ください。

4. 防爆条件

Ex nA IIc T5 Gc

Ex : 保護構造

nA : 非点火防爆構造

IIc : 水素、アセチレン等のガスまたは蒸気に適用

T5 : 最高表面温度が 100℃以下

Gc : 爆発性ガスが通常運転時に発生し難く、発生しても短時間であるエリア (Zone2)

5. 標準モデルとの相違点

- ・取付け角度は 90 度になります。
- ・Audio ポートは使用できません (Zone2 以外では使用可能)。
- ・V9120iSD-U800 は、取付け金具が 8 個になります (標準モデルは 4 個)。
- ・韓国 KCs 認証用のマークラベル貼付。

以上