

FCX-AIVシリーズ発信器発売のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。
日頃より計測機器製品をご拡販賜ります事、厚く御礼申し上げます。
10月にご案内した通り、「FCX-A IIIシリーズ発信器」のモデルチェンジ品として、
新しい「FCX-A IVシリーズ発信器」を発売致しますので、下記の通りご案内致します。
今後とも、弊社計測機器製品のご愛顧を何卒お願い致します。

敬具

－ 記 －

1. 対象機種

シリーズ名:FCX-A IVシリーズ発信器

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 絶対圧力発信器 | 形式:FKA****6 |
| (2) 差圧(流量)発信器 | 形式:FKC****6 |
| (3) 圧力発信器 | 形式:FKG****6 |
| (4) 圧力発信器(ダイレクトマウントタイプ) | 形式:FKP****6 |
| (5) 絶対圧力発信器(ダイレクトマウントタイプ) | 形式:FKH****6 |
| (6) リモートシール形圧力発信器 | 形式:FKB****6 |
| (7) リモートシール形差圧発信器 | 形式:FKD****6 |
| (8) レベル発信器 | 形式:FKE****6 |

2. 発売日

発売日 : 2021年12月1日

3. 出荷開始時期

初期ロット出荷開始時期を以下の通り延期致します。
初期ロット出荷開始時期 : 2022年1月31日
詳細な納期につきましては、弊社営業窓口までお問合せ下さい。

4. 主な仕様

項目	現行FCX-A IIIシリーズ	新FCX-A IVシリーズ
アンブケース	L型、T型	L型のみ
機能安全認証(SIL)	オプションなし	ハード:SIL2、ソフト:SIL3(標準機能)
応答時間	測定周期:60ms むだ時間:約120ms	測定周期:40ms むだ時間:約60ms
アナログ指示計	オプションあり	オプションなし
ローカル調整機能	3プッシュボタンスイッチ (オプション)	3プッシュボタンスイッチ(オプション) 電磁石非接触スイッチ(オプション)※指示計カバーを開けずに調整可能

- ※ 新FCX-A IVシリーズは、現行FCX-A IIIシリーズの完全互換品となります。
※ 新FCX-A IVシリーズにおける上記以外の仕様は、現行FCX-A IIIシリーズと同等です。

5. 添付資料

仕様書(和文):仕様書の番号は、下記となります。

形式	品名	新番号
FKA	絶対圧力発信器	DS5-107
FKC	差圧(流量)発信器 標準	DS6-158
FKC	差圧(流量)発信器 耐水素透過	DS6-159
FKG	圧力発信器(標準)	DS5-105
FKG	圧力発信器(耐水素透過)	DS5-106
FKP	圧力発信器(ダイレクトマウント)	DS5-110
FKH	絶対圧力発信器(ダイレクトマウントタイプ)	DS5-109
FKB	リモートシール形圧力発信器	DS5-108
FKD	リモートシール形差圧発信器	DS6-160
FKE	レベル発信器	DS7-70