

2021年 缶・ボトル飲料自動販売機

FR42L7RA1TK-FOP

42セレクション 42押ボタン

500mL PET ボトル商品
最大 28 種類販売可能

✓ PET ボトル対応ラック 4 列搭載

● ハイブリッド ヒートポンプ自動販売機

- ・ 加温時の消費電力をおよそ半分^{※1}に削減
- ・ LED採用により照明の消費電力を約70%削減^{※2}

● 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、高輝度白色LEDにより視認性が向上。



● ワンタッチ脱着クリアダミーステージ

ダミーの脱着がワンタッチでできるクリップ方式を採用。コラム変更の時間を短縮しオペレーション効率が向上。実缶展示にも対応します。



● 電子デバイス窓搭載

インタラクティブLCD、カメラ、スピーカ、マイクなどの機能追加が可能です。



※1) 従来の電熱ヒータによる加温との比較。 ※2) 従来の蛍光灯照明との比較。

仕様

形 名	FR42L7RA1TK-FOP
外形寸法	高さ 1830×幅 1321×奥行 849 (mm)
設置必要奥行	864 mm
販売種類	42 セレ 42 押ボタン
収容本数	792 本(250mL 細缶換算)
製品質量	324kg
照明	LED 照明
冷却装置	レシプロコンプレッサ 6.44 ㎡ (定格出力 177W)
冷 媒	R1234yf
加熱装置	シーブヒータ :390W+310W
消費電力 (注1)	COLD:COLD:COLD 213/213W
	HOT :COLD:COLD 206/206W
	COLD: HOT :COLD 491/491W
	HOT : HOT :COLD 531/531W
電 源	単相 100V±10V 50/60Hz
品 名	缶・ボトル飲料自動販売機
区分	Ⅲ
調整庫内容積	1965L
年間消費電力量	950kW・h (注2)

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

① エネルギー消費効率	年間消費電力量	950kW・h
	基準達成率	136%
② 冷 媒	種類	R1234yf
	地球温暖化係数	1
	封入量	240g
③ 断熱材発泡剤	オゾン層破壊物質	使用なし
	ハイドロフルオロカーボン	使用なし
④ 環境配慮設計		実施済
⑥ 特定化学物質含有率		基準内
⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無		—

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyogreen.html>をご参照ください。

コラム別収容本数

※ビン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

商品	コラム No.																												合計	
	1	2	3	4	5	6	7																							
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
160mL 細缶								26	24	21	20	16	14	11	26	24	21	20	16	14	11	26	24	21	20	16	14	11	528	
190/250mL 細缶	26	24	21	20	16	14	11	26	24	21	20	16	14	11	26	24	21	20	16	14	11	26	24	21	20	16	14	11	792	
280/350mL 太缶	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	582	
500mL 太缶								19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	388	
350mL 角 PET													11	9							11	9						80		
500mL 角 PET								21	20	17	16	13	11	9	21	20	17	16	13	11	9	21	20	17	16	13	11	9	428	
280/300mL 丸 PET	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	582	
190mL ボトル缶	26	24	21	20	16	14	11	26	24	21	20	16	14	11	26	24	21	20	16	14	11	26	24	21	20	16	14	11	792	
275/300mL ボトル缶	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	582	
350mL 丸 PET								19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	388	
500mL ボトル缶								19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	388	
500mL 丸 PET								19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	19	18	16	14	12	10	8	388	
100mL ビン(φ46)						17	13						17	13						17	13						17	13	180	
120mL ビン(φ48.7)						15	12						15	12						15	12						15	12	162	
220mL ビン(φ62.9)						11	9						11	9						11	9						11	9	120	

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご利用ください。

セレクションボタンとコラムの対応

ボタン配列 ○:COLD ○:HOT/COLD


29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

コラム番号 □:PETラック □:ワイドPETラック

1	8	15	22	29	36
2	9	16	23	30	37
3	10	17	24	31	38
4	11	18	25	32	39
5	12	19	26	33	40
6	13	20	27	34	41
7	14	21	28	35	42

42COLD					
14HOT		28COLD			
14COLD		7HOT	21COLD		
21HOT			21COLD		

寸法図 (単位:mm)



安全に関するお願い

- ご使用の前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

管 理 者 名 連 絡 先 住 所 連絡先電話番号 (自動販売機統一ステッカー)
この住所は 区 市 町 村 丁 番 号

FE 富士電機株式会社

☎(03) 5435-7111
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イーストタワー)