

CN6S/ULシリーズ追加形式発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、以下の通りご案内いたします。
ご高配の程何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	富士SPD
対象シリーズ	CN6S/ULシリーズ
追加形式	CN6S14/UL
特長	CN6112/ULの適用回路電圧が240Vから219V変更に伴い、 CEマーキング対応・公称放電電流(In)を5kAにアップした、 CN6S/ULシリーズに公称電圧240V対応のCN6S14/UL形を追加発売いたします。
受注開始時期・納期	2025年1月より受注を開始いたします。 納期は受注後3ヶ月になります。
添付資料	・UL認定SPD 単相2線用 適用回路比較表

UL認定SPD 単相2線用 適用回路比較表

要求規格	形式	適用回路 (公称電圧)	配電方式	公称電圧 範囲
UL認定	CN6S14/UL(In5kA)	単相 277V AC	米国の三相Y結線254-277V/440-480Vの1相と中性線(N相)から供給する場合で、単相254～277Vを示します。	220V AC ～277V AC
		単相 240V AC	米国の単相3線240V/480Vの1相と中性線(N相)、または単相3線110-120V/220-240Vの中性線(N相)を除く他の相から供給する場合を示します。	
		単相 220V AC	米国の三相Y結線220-240V/380-415Vの1相と中性線(N相)から供給する場合で、単相220V～240Vを示します。	
	CN6S12/UL(In5kA) CN6112/UL(In3kA)	単相 219V AC	米国の三相Y結線120V/208Vの1相と他の1相から供給する場合で、単相208Vを含みます。	110V AC ～219V AC
		単相 120V AC	米国の単相3線110-120V/220-240Vの1相と中性線(N相)から供給する場合で、単相110V～120Vを示します。	
備考	●新規案件では、CN6112/ULではなく、上位互換機であるCN6S14/ULまたはCN6S12/ULをご検討ください。			
IEC/EN/ JIS適合	CN6S14/UL	単相 400V AC	三相Y結線230-277V/400-480Vの1相と他の1相から供給する場合で、単相400V～480Vを示します。	200V AC ～480V AC
		単相 240V AC	三相Y結線230-277V/400-480Vの1相と中性線(N相)から供給する場合で、単相230V～277Vを示します。	
	CN6S12/UL	単相 230V AC	単相3線100-120V/200-240Vの中性線(N相)を除く他の相から供給する場合で、単相200V～240Vまでを示す。	100V AC ～240V AC
		単相 120V AC	単相3線100-120V/200-240Vの1相と中性線(N相)から供給する場合で、単相100V～120Vを示す。	
	備考	●三相Y結線230V/400Vの1相と中性線(N相)から230Vを供給する電源に接続する場合、CN6S14/ULをご使用ください。		