

直流回路用分流器(WM9N)仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、以下の通りご案内いたします。
ご高配の程何卒宜しく願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

| | |
|------|--|
| 製品名 | 分流器 |
| 対象形式 | WM9N-1 WM9N-2 |
| 対象仕様 | 定格電流:5A~50A 定格電圧降下:100mV品のみ ※上記の定格電流以外、及び定格電圧降下60mV品は対象外です。 |
| 変更内容 | 外形寸法が変わります。 変更前:140 x 25 x 35 mm (W x H x D) ↓ 変更後:177 x 31 x 33 mm (W x H x D) |
| 変更理由 | 抵抗体製造時の波型加工設備老朽化のため、平形抵抗体に変更します。 |
| 実施時期 | 最終受注日:2025/5/30 最終出荷日:2025/8/29 ※部材の状況により、時期が前後することがあります。 |
| 添付資料 | 新旧比較表 |

分流器 新旧比較表

| | 変更前 | 変更後 |
|----------|---|--|
| 外形寸法(mm) | <p>140 120±0.5(取付ピッチ) 45 25</p> <p>抵抗体(波形) 絶縁台</p> <p>φ5.5穴 φ10.5</p> <p>6 18 33 35 max</p> <p>140 x 25 x 35</p> | <p>177 150±0.5(取付ピッチ) 75 31</p> <p>抵抗体(平形) 絶縁台</p> <p>φ5.5穴 φ11.6</p> <p>6 18 33</p> <p>177 x 31 x 33</p> |
| | 旧 | 新 |